

顶托支架 久安可调顶托厂家 建筑顶托支架

产品名称	顶托支架 久安可调顶托厂家 建筑顶托支架
公司名称	云南久安建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区小板桥街道办事处羊甫社区昆洛路956号附85号
联系电话	13678735056

产品详情

杠坯材料的选择，市面上罕见的杠坯有两种。一种是工厂加工截段的钢铁，还有一种就是由纤细螺纹拔出来的。有的人会说，那用螺纹的一定要比浑圆的好了，其实则相反，螺纹的是由一些杂铁冷轧到一起的，质量分明不如圆铁质量好。

顶托价格差异由此产生，也有一些黑心商家，以次充好，抬高价格的同时产品质量堪忧，用户在选择顶托时，一味考虑价格就难以选购到合格的产品。

我公司主要批发销售钢筋连接套筒，丝机，丝轮，及滚丝机用配件刀片，钢筋保护帽，建筑顶托支架，工作扳手，扣件，顶托，声测管，丝杆，顶托支架，山型卡，试压模等。厂家直销，品种规格齐全，自成系列，价格实惠，欢迎来电咨询！

2横杆

横杆：材质一般采用Q235B，长度可做成0.6M、0.9M、1.2M、1.5M和2.1M，壁厚2.75MM。由插头、楔形销和钢管组成，横杆可以扣接在立杆圆盘上。

3斜拉杆

斜拉杆：材质一般采用Q195B，壁厚为2.75MM，斜杆分为竖向斜杆和横向斜杆，是保证架体结构稳定的杆件，钢管两端设有扣接头，其长度由架体间距和步距决定。

4上托

可调托座(上托):材质一般采用Q235B，外直径48系列的外直径为38MM，60系列的外直径为48MM，长度可做成500MM和600MM，壁厚48系列壁厚为5MM，60系列壁厚为6.5MM。安装在立杆顶托承接龙骨并调节支撑脚手架高度的托座。

5下托

可调底座(下托)：材质一般采用Q235B，外直径48系列的外直径为38MM，60系列的外直径为48MM，长度可做成500MM和600MM，壁厚48系列壁厚为5MM，60系列壁厚为6.5MM。安装在架体底端调节立杆高度的底座(分为空心底座和实心底座两大类)，需要注意的是为保证施工人员人身安全，安装时距离地面一般不超过30CM。

我公司主要批发销售钢筋连接套筒，丝机，丝轮，及滚丝机用配件刀片，钢筋保护帽，工作扳手，扣件，可调顶托支架，顶托，声测管，丝杆，脚手架顶托支架，山型卡，试压模等。厂家直销，品种规格齐全，自成系列，价格实惠，欢迎来电咨询！

建筑施工现场脚手架坍塌等事故时有发生，一部分原因是由于操作不规范，产品使用不当，另有一部分原因就是脚手架配件等产品质量不合格，例如顶托、底托脱丝导致的支撑体系不稳，顶托生产厂家告诉您，怎样选择可靠的顶托产品。

从原材料出发，在顶托生产厂家制造顶托过程中，就是要找到适宜的杠坯，否则是无法进行生产加工的。而杠坯的质量优劣直接关系到丝杠价格的高低。

我公司主要批发销售钢筋连接套筒，丝机，丝轮，及滚丝机用配件刀片，钢筋保护帽，工作扳手，扣件，顶托，声测管，丝杆，山型卡，试压模等。厂家直销，品种规格齐全，自成系列，价格实惠，欢迎来电咨询！

顶托支架-久安可调顶托厂家-

建筑顶托支架由云南久安建材有限公司提供。云南久安建材有限公司（www.ynjadt.com）是云南昆明，钢结构的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在久安建材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创久安建材更加美好的未来。