

DFW宝创电气开闭所

产品名称	DFW宝创电气开闭所
公司名称	浙江宝创电气有限公司
价格	17000.00/台
规格参数	品牌:宝创电气 型号:DFW 产地:温州
公司地址	乐清市翁垟街道华新村
联系电话	18626833766

产品详情

DFW宝创电气开闭所

开闭指用于接受电力并分配电力的供配电设施，高压电网中称为开关站。中压电网中的开闭所一般用于10kV电力的接受与分配。

开闭所，顾名思义，是开启和关闭的场所，是将高压电力分别向周围的几个用电单位供电的电力设施，位于电力系统中变电站的下一级。

位置：设在车站、货场附近、电力机务段、枢纽站等大宗负荷处。

作用：将供电臂分段，事故时缩小事故范围，提高供电的可靠性、灵活性；减少变电所的复杂性；不改变电压大小，只扩大馈线回路数，相当于配电所。

DFW宝创电气开闭所使用环境

- 1) 周围空气温度：上限+45 ，下限-25 ；
- 2) 最大海拔高度2000m ；
- 3) 无经常性的剧烈振动，地震强度不超过8度 ；
- 4) 风速：不大于35m/S ；
- 5) 相对湿度：日平均值不大于95%，月平均值不大于90% ；
- 6) 安装倾斜不超过5度。

DFW宝创电气开闭所所有负荷开关设备均可配置电流、电压互感器、UPS电源、FTU等，以满足自动化及计量要求。模拟母线图能可靠地显示出开关闭合、断开和接地位置，具有带电显示装置。

DFW宝创电气开闭所这些一次设备均有闭合、断开、接地三种位置，并且具有闭锁功能，可有效防止带电接地和带电接地合闸等误操作。所有这些一次设备有可靠的机械联锁，只有在接地位置才能打开出线室门板，确保人身安全

开闭所，是将高压电力分别向周围的几个用电单位供电的电力设施，位于电力中变电站的下一级。其特征是电源进线侧和出线侧的电压相同。当然，区域变电站也具有开闭所的功能。但需明确的是，开闭所是区别于变电站而言的。