

砂尘式试验箱厂

产品名称	砂尘式试验箱厂
公司名称	广东艾思荔检测仪器有限公司
价格	110000.00/台
规格参数	品牌:艾思荔 型号:DT-F1 产地:广东东莞
公司地址	东莞市东城区立新社区旧锡边村金汇工业园C栋 一楼7号
联系电话	13532378990

产品详情

艾思荔砂尘式试验箱厂（壹叁伍 叁贰叁柒 捌玖玖零）能满足GB2423、GB4706、GB4208、DIN中家用电器、低压电器、汽车、摩托车零部件外壳防护等级试验要求。不能满足GJB150中有风源的砂尘试验。砂尘式试验箱厂适用于各种汽车零部件做防尘及耐尘试验，测试部件包含有车灯、仪表、电气防尘套、转向系统、门锁等,以验证产品的密封质量。

砂尘式试验箱厂技术参数

1. 金属网标称间距50um，线间标称间距为70 μ m；
2. 气流速度： 2m/s（标准型）或 2m/s（定货时说明）；
3. 连续、周期吹尘任意选择时间设定；
4. 滑石粉用量2kg ~ 4kg/m³；
5. 试验用尘：干燥滑石粉、硅酸盐水泥、烟通灰等；
6. 振击时间0 ~ 9999M 可调；
7. 风机循环时间0 ~ 9999M；
8. 标准配置：配有试品架2个、滑石粉2kg；
9. 电源要求：AC380（±10%）V/50HZ 三相五线；

砂尘式试验箱厂系统结构：

1.

控制系统：砂尘式试验箱厂由可编程逻辑PLC控制器来完成对吹尘、振动、真空系统的时间及顺序控制；

2. 执行元器件：“施耐德”交流接触器、开关、按钮；“富士”中间继电器；“松下”防尘插座；

3. 粉尘预热系统：不锈钢云母片加热套，安全热量稳定；具有定时加热控制；

真空系统：配有压力计、空气过滤、调压三联件、连接管（真空泵另配，订货时说明）；

4. 试件电源插座：防尘型插座AC220V 16A；

5. 循环风机：低噪音型电机，多叶式离心风轮；

6. 保护系统；具有漏电、短路、超温、电机过热、过电流保护/控制器停电记忆保护；

砂尘式试验箱厂使用条件：

1. 环境温度：5 ~ +28 （24小时内平均温度 28 ）；

2. 环境湿度： 85%；

产品相关关键字：砂尘试验箱/砂尘式试验箱厂/砂尘试验机

砂尘式试验箱厂结构特点：

1. 箱体外壳材料：优质碳素钢板，表面磷化静电喷塑处理，SUS304不锈钢线条发纹处理；

2. 内胆材料：进口SUS不锈钢光板；

3. 箱门：钢化玻璃门，便于观测试验箱体内被测试样状况；

4. 底部采用高品质可固定式PU活动轮；

5. 试验箱底部有更换粉尘装置；

艾思荔仪器设备有限公司具有多年环境试验设备研发、生产、营销经验，多年来坚持自主产品技术研发、持续创新、锐意进取，并成功申请多项产品技术，在技术层面上形成了显著的优势。