

模拟舱制造要求，飞机模拟舱表面喷涂金属油漆

产品名称	模拟舱制造要求，飞机模拟舱表面喷涂金属油漆
公司名称	上海立定展示模型有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区沪宜公路1188号36幢3层C区3294室
联系电话	18701718698 13482477880

产品详情

模拟舱报价电话18701718698

控制燃油箱向发动机供油顺序主要有三种形式。1)不同压差的单向活门

如图2-2所示为波音737-300飞机燃油供油系统，左、右和中央油箱的燃油增压泵完全相同。燃油增压泵出口采用挡板式单向活门，它依靠泵出口压力打开，弹簧力关闭。燃油泵出口单向活门打开压力不同，中央油箱增压泵出口单向活门的打开压力为1.3 PSI，而左、右主油箱增压泵出口单向活门打开压力为12 PSI。当所有增压泵同时工作时，中央油箱增压泵出口单向活门首先打开，此时由中央油箱首先向发动机供油。如果中央油箱内的油液用完，中央油箱增压泵出口压力降低，则左、右翼油箱油泵出口压力顶开其出口单向活门向发动机供油。(波音737-300飞机燃油供油顺序控制如图2-2所示)