

# 写真喷绘机 众拓科技 南京喷绘机

产品名称	写真喷绘机 众拓科技 南京喷绘机
公司名称	南京众拓信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市栖霞区科创路1号南京金港科创园3号楼406B室
联系电话	13057505566 13002545566

## 产品详情

### UV喷绘机精度：

UV喷绘机精度被用来描述喷绘画面每个英寸的点数，精度的基本单位是DPI。精度取决于喷头墨孔的大小。现如今，UV喷绘机的精度更高号称可达1440DPI。然而一般情况下，达到照片品质的精度也只需在720DPI左右。根据喷绘幅宽，在进行大幅面喷绘时，其实所需要的精度并不大。随着科学技术的不断发展，UV喷绘机的各种喷绘技术也在持续革新。尽管如此，UV喷绘机的精度还收到一个方面的限制，那就是电脑。电脑中设置有多种喷绘模式以供选择，喷绘商可通过实际需要的幅宽和用途进行调整和选择。电脑的剩余空间和程序运作的快慢也直接影响着UV喷绘机的工作。因此，南京喷绘机，在操作UV喷绘机前首先要选择UV喷绘机精度模式，然后对电脑进行处理十分重要，尽量预留出大的操作空间，否则当空间不足后，将引发一系列问题影响UV喷绘机的工作，严重的会导致电脑死机，UV喷绘机停止工作，浪费喷绘成本。

### 长假保养

1-3天使用设备时按平时保养即可，可用塑料布或喷绘布把设备盖住防止灰尘。

7-15天不使用设备时需对喷头管道进行清洁具体方法如下：

- 1、准备：1桶专用清洗液，棉签10根，射器1个，干净无纺布10张，酒精1瓶，毛巾1条，保鲜膜1卷。
- 2、把主墨桶的墨管拿出来，在设备液晶面板上选择单色正压压力强度H时间6S单个排出墨管与二级墨盒的墨水，喷绘机价格，（注意：二级墨盒缺墨后设备会有缺墨报警，不代表墨水全部排出需消除报警让墨泵继续抽墨把管道的墨水一起排出。）直到喷头出气泡即可。

- 3、把主墨桶的墨管放入清洗液桶里面，让设备自动吸墨直到机器不报警后拿出墨管。再次正压排出清洗液，反复操作3次即可。（注意：最后一次正压完成后不要把墨管放入墨桶或清洗液桶里面）
- 4、关机扭开喷头墨管接头，用注射吸干净的清洗液插入喷头墨管接头对喷头清洗。注意力度不要过大喷头出清洗液即可，当注射清洗液打完后回吸。挤掉清洗液后再次吸干净清洗液清洗，一只喷头操作2边即可。
- 5、用注射吸空气插入喷头墨管接头排出喷头内部残余清洗液，直到喷头无清洗液即可。
- 6、用保险膜包好主墨桶墨管，小车上喷头进墨管。
- 7、用无纺布或棉签清洁小车底板、打印平台、保湿托盘、废墨盘、闪喷风扇。
- 8、将小车底部贴好无纺布可以稍微打湿点清洗液，用保鲜膜包整个小车底板和喷头包好，移至保湿托盘固定好。
- 9、用酒精清洁光栅，设备外壳有油墨部分。（不要用清洗液清洗外壳，清洗液有腐蚀性会使外壳掉漆）
- 10、清理设备上的杂物拔下电源线，用喷绘布或包装膜把设备整体遮盖。

如果设备15天以上不使用，除以上保养外必要时可以取下喷头注入专用的喷头保护液用保鲜膜包好。

UV喷绘机喷头：

UV喷绘机喷头目前主要有热发泡式喷头和微压电式喷头这两款，喷头讲究墨孔数量和大小，这与UV喷绘机的精度和效率直接挂钩，两者互为反比，写真喷绘机，需要改善油墨和输送系统，UV喷绘机，以使得这两者可以共同提升。

UV喷绘机幅宽：

UV喷绘机幅宽是指进纸宽度和实喷宽度。进纸宽度是指需要喷绘的材质的宽度。实喷宽度是指喷绘机作业时喷绘的宽度。通常，进纸宽度比实喷宽度宽2~3厘米。如今，UV喷绘机市场上多为2米幅宽左右的机器。超过2米幅宽的一般为户外UV喷绘机。一般来说，幅宽越大越不容易保障精度和效率。

写真喷绘机-众拓科技-南京喷绘机由南京众拓信息科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。南京众拓信息科技有限公司（[www.zhongtuoxinxi.com](http://www.zhongtuoxinxi.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为打印机较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!