

惠阳金鑫鑫工业园附近地坪漆施工厂家

产品名称	惠阳金鑫鑫工业园附近地坪漆施工厂家
公司名称	惠州文纳思地坪材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	惠州市惠城区水口街道龙津谭屋老村112号房屋
联系电话	13590128181

产品详情

惠州文纳思科技发展有限公司

一、环氧薄涂地坪 环氧薄涂地坪漆 环氧砂浆地坪漆 环氧自流平地坪漆

硬化耐磨地坪漆特性：

整体无缝、彩色外观、光洁亮力，防尘、耐磨、防霉菌、耐油污，造价经济、维护方便。

适用范围：地（基）面粉光强度较好的制衣电子、食品、轻工业等各类工厂、车间、车库

仓库之涂装地面的洁净耐磨地坪。二、环氧砂浆地坪 环氧薄涂地坪漆 环氧砂浆地坪漆

环氧自流平地坪漆 硬化耐磨地坪漆

特性：防尘、防水、耐磨耐压、防霉菌、耐油污，涂层机械强度高、使用持久，

造价相对经济、适用面广。适用范围：机械加工工厂、食品、停车场、仓库等需要重载

、止滑或原素地面粉光、强度较差之涂装地面耐磨地坪。三、环氧自流平地坪

环氧薄涂地坪漆 环氧砂浆地坪漆 环氧自流平地坪漆 硬化耐磨地坪漆 特性：选用无溶剂高

级环氧树脂加优质固化剂制成；表面平滑、美观、达镜面效果；耐酸、碱、盐、油类介质

腐蚀，特别耐强碱性能好；耐磨、耐压、耐冲击，有一定弹性。

适用范围：要求高度清洁、美观、无尘、无菌的电子、微电子行业、实行GMP

标准的制yao行业血液制品行业，也可用于学校、办公室、家庭等地坪。

四、硬化耐磨地坪 环氧薄涂地坪漆 环氧砂浆地坪漆 环氧自流平地坪漆 硬化耐磨地坪漆

特性：施工周期短；耐磨、密实、少尘；

耐重压、抗一定冲击；与基础混凝土是一个整体；与混凝土有相似的热属性；表面层致密、有一定的化学惰性本色、灰色、红色、绿色；室内外均可使用，性能稳定。

适用范围：用于生产厂房、仓储超市、物流仓库修理厂、停车场等场所的地面

五、水泥自流平地板漆 环氧薄涂地坪漆 环氧砂浆地坪漆 环氧自流平地坪漆

硬化耐磨地坪漆 特性：无毒、无味、无污染，符合环保要求

自动精找平地面，硬化，低收缩早期强度高，优良的抗压抗拉强度，与地面粘结力高，