水平垃圾站压缩机 地埋式垃圾转运站 举升式垃圾站压缩机

产品名称	水平垃圾站压缩机 地埋式垃圾转运站 举升式垃圾站压缩机
公司名称	河南德隆重工科技有限公司
价格	143000.00/台
规格参数	垃圾日处理量:80吨 箱体侧板厚度:6mm 垃圾块尺寸:4X1.85X1.4
公司地址	长垣县恼里镇西辛庄工业区6号
联系电话	153-43738933 15343738933

产品详情

产品优势

地埋式垃圾转运站实用性：

1、安装选址无特殊要求，占地面积16平方米；

2、不占据空间，美化了环境，提升环境质量；

3、箱体容积6～8立方米，可容纳2000人日常生活垃圾；

4、收集、倾倒、转运垃圾十分方便，大大降低了环卫工人的劳动强度。

水平垃圾站压缩机 地埋式垃圾转运站 举升式垃圾站压缩机

产品工艺

水平垃圾站压缩机整根钢板下料采用数控等离子切割机进行下料，避免板材下料时产生变形，有效提高整的使用性能，焊接采用对称焊接法，主要部件采用对接焊后，打V型坡口，进行焊接，以降低焊接的变形。

涂装工艺流程：

1、零部件：喷砂（或抛丸）——喷底漆——喷中涂漆——干燥

(1)前处理：焊接后的零部件转入涂装半成品，喷砂（或抛丸）除锈除油，表面清理干净，前处理达到Sa2.5级，喷砂材料选择石英砂（或金刚砂），抛丸选择金属钢丸；

(2)喷底漆：经过前处理的零部件在4小时内喷涂一道底漆（雨天、大雾天湿度较大应立即喷底漆），底漆选择丙烯酸聚氨酯底漆；

(3)喷中涂漆：底漆喷涂结束后，间隔10min湿碰湿喷涂一道丙烯酸聚氨酯锌黄中涂漆，自然干燥或烘干。底漆+中涂两道漆干膜厚度≥150μm。

水平垃圾站压缩机 地埋式垃圾转运站 举升式垃圾站压缩机