

移动式登车桥定做 济南民洋 宁波登车桥定做

产品名称	移动式登车桥定做 济南民洋 宁波登车桥定做
公司名称	济南民洋液压升降机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东济南市济北开发区龙海北路1号
联系电话	13156410789

产品详情

济南民洋液压升降机械有限公司生产，包括固定式升降平台、移动式升降平台、液压式升降平台、曲臂式升降平台、套缸式升降平台，杂货梯生产各种升降设备梯，汽车升降机，高空维修升降机，剪叉式液压升降梯，大型升降台，电动升降机，导轨式液压升降机，货物举升机，液压升降舞台，链条式升降机，酒店用升降平台等，产品价格优惠，质量过硬，售后有保障。欢迎广大客户来电咨询订购，现场考察洽谈合作。

固定式登车桥的维护与保养

- 1.固定登车桥各转动轴销处经常保持有油脂润滑，每隔2天左右必须打黄油或机油一次，以确保润滑，减少磨损，延长使用寿命。
- 2.本机使用抗耐磨液压油46#或68#，台面式登车桥定做，初次使用时每半年更换一次，以后每年更换一次，且换油时必需清理油箱。
- 3.固定登车桥保持坑内干净，对各零部件附着的异物（如泥土、砂石、木棒、铁块等）应及时清除，且坑内不得有积水。
- 4.每星期对设备进行一次常规检查，重点检查各受力电焊部位有无裂纹、各关节轴销有无窜动、各轴销卡环是否松脱、支撑脚是否自动复位，保险撑杆是否正常，各油管有无破损或老化、各油管接头有无松动漏油、各通电路线是否正常、各控制开关或按钮是否接触不良等等，移动式登车桥定做，若有其中之一，则应及时处理！
- 5.固定登车桥对损坏、脱落的油漆要及时补漆防护，延长设备使用寿命很多，液压登车桥定做，一般分为移动登车桥和固定登车桥。

液压登车桥操作方法

压动升柄，使登车桥上升，至高于车厢底板。车辆到位，松开回油阀，登车桥下降并使唇板平稳地搭接到车辆尾部，用链子把登车桥和车固定牢，此时液压系统不受力，可以开始作业。作业结束后，松开固定链，压动手柄登车桥上升，车辆开走，登车桥复位。把登车桥尾部抬起，挂于车上移动。

固定式登车桥使用手压泵时，首先降回油阀旋钮按顺时针方向拧紧。压动手柄，登车桥便可缓缓升起。下降时，松开回油阀旋钮（逆时针方向旋转）登车桥靠自重下降。

济南民洋液压升降机械有限公司生产，包括固定式升降平台、移动式升降平台、液压式升降平台、曲臂式升降平台、套缸式升降平台，杂货梯生产各种升降设备梯，汽车升降机，宁波登车桥定做，高空维修升降机，剪叉式液压升降梯，大型升降台，电动升降机，导轨式液压升降机，货物举升机，液压升降舞台，链条式升降机，酒店用升降平台等，产品价格优惠，质量过硬，售后有保障。欢迎广大客户来电咨询订购，现场考察洽谈合作。

登车桥的主要作用是在仓储货台与运输车辆之间搭起一座斜桥，以便叉车行驶直接出入车厢进行货物装卸，该产品广泛应用于码头、站台、仓库等地。我公司可根据用户的不同需要，在外形尺寸，承受载荷等方面作特殊设计。登车桥安装在货台的侧面，与货台地面和侧面齐平。登车桥的桥板可上、下倾斜，其外端可高出或低于货台平面，使之与车厢等高。桥板的顶端有一翻板，自动搭在车厢边缘，使货台与车厢平稳过渡。

- 1、电控操作极其简单，只需按动按钮，调节板会自动升起；松开按钮，调节板靠自重下降，活页搭板搭在货车上即可使用。
- 2、液压系统采用意大利原装进口的优质品牌产品，性能卓越，少维修。
- 3、通过动力系统，大油缸升起整个斜板，至顶位时，小油缸开始工作，顺畅伸出活页搭板，高度调节板全部采用上海宝钢优质高度花纹钢板及型材紧密焊接，寿命长久。
- 4、调节板两侧分别有3块活动板，可有效避免调节板下降时压伤脚趾的危险，以确保安全。
- 5、调节板底座前面为开放式设计，清理杂物方便快捷。
- 6、独特设计的"工"字钢骨架能平均承托压力，且减少骨架的扭力，比其他槽钢结构更坚固耐用。
- 7、独特的"流线型"开放式活页关节设计，比其它传统的管式关节增加焊接面积达3倍以上，大大延长使用寿命，且方便维护。
- 8、在维护、保养和清洁时，用撑杆支撑起调节板，更加安全可靠

移动式登车桥定做-济南民洋(在线咨询)-宁波登车桥定做由济南民洋液压升降机械有限公司提供。济南民洋液压升降机械有限公司（www.symyeya.com）是一家从事“升降机,液压平台,登车桥,汽车举升机,升降机配件等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“民洋”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使济南民洋在液压机械及部件中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！