

# 工业IC半导体防潮箱

产品名称	工业IC半导体防潮箱
公司名称	杰锐工业设备（东莞）有限公司
价格	1900.00/台
规格参数	品牌:JIERUI 型号:FM160 产地:东莞
公司地址	黄江镇社贝路1号104室
联系电话	076982302106 13712591162

## 产品详情

防潮箱是根据高新技术装备的发展而建立的一个除湿平台，来满足各种精密配件和电子器件储存的湿度要求。专门用来储存分类管理精密配件，高级镜头，摄影器材，光学器材，电子器件，集成电路板件，SMT，微电脑芯片等电子材料及配件，防止生霉，生雾，氧化锈蚀，材料变形，老化断裂，电子器件失效等。为了提高储存产品的可靠性和使用寿命，采用智能化微电脑管理来提高配件的可维性和完好率，使各种精密配件和电子器件始终处于良好性能状态。

### 工业防潮箱介绍：

- 1.钢制柜体，采用1.2mm冷轧钢板（宝钢板），重叠式结构设计，密封性极佳，多处加强结构设计，整体承重性能好。
- 2.门采用1.2mm冷轧钢板（宝钢板），加强结构设计，同时嵌4mm钢化玻璃，玻璃采用汽车玻璃嵌入方式，密封性能极佳。门上配备平面加压把手锁，把手与锁一体化设计。
- 3.层板采用采用1.2mm冷轧钢板（宝钢板），双加强设计，每层承重在80KG左右，每台根据柜体大小配置可调层板。
- 4.表面采用13道工序组成的静电粉末喷涂工艺（经过酸洗、磷化等处理），此烤漆过程需要经过预除油、除油、水洗、除锈、水洗、磷化、水洗、水洗、表面调节、纯水洗、烘干、静电喷涂、烤漆等工序组成，不是一般普通烤漆，涂层均匀平滑，无鼓包、裂纹、漏喷等现象。表面涂层保证使用8年以上，粉末原料采用美国杜邦品牌。表面涂层通过ROHS环保测试，为行业内通过测试的单位。
- 5.配备四个四寸防静电脚轮（两带刹车），方便移动，方便固定及存放较中物品。
- 6.温度、湿度数码独立显示。湿度传感器采用美国HONEYWELL原装进口低漂移传感器。湿度显示误差在 $\pm 3\%$ RH以内。
- 7.控湿范围20%RH~60%RH可调，断电后无需再设定。
- 8.采用太空材料记忆合金方式除湿，性能稳定可靠，带停电自动补吸功能，断电24小时湿度上升不超过10%RH（没有开门情况下）。
- 9.智能化探测控制系统使设备运行更加稳定节能。一般的防潮箱干燥剂还原加热时间间隔是固定的，这会导致主机在环境湿度较高及开关门多次的情况下除湿能力不够；也会导致了在环境湿度一般或较低的情况下除湿能力有剩余，而被强行加热，导致耗电量增加，使用寿命下降。而我公司的这套系统会自动检测箱内湿度的变化，智能的调整加热时间，有效的解决上述问题。
- 10.一般的防潮箱箱内湿度分布均匀性都会比较大，杰锐工业电子防潮箱主要采取独有技术使湿度分布比较均匀，箱内湿度分布偏差不会超过5%RH。主要是我

们增加了内部空气无噪音循环系统，保证了湿度分布的均匀，另外箱体内部结构也更加有利空气循环。

工业防潮箱规格：

工业防潮箱售后：

公司始终以客户需求为导向，吸收了国内外先进、科学的物流规划与管理理念，以节约空间、提高效率、创造利润、降低物流成本、提高客户服务水平为经营宗旨公司一贯坚持“质量第一，用户至上，优质服务，信守合同”的宗旨，凭借着高质量的产品，良好的信誉，优质的服务，产品畅销全国近三十多个省、市、自治区以及。竭诚与国内外商家双赢合作，共同发展，共创辉煌。杰锐防潮柜是一种不易损坏的产品，产品结实耐用，合理使用一般在10年以上。盛漏托盘配件一律质保2年，终身维护。