

# 空调通风系统保养 红桥空调通风系统 天津中联机电

产品名称	空调通风系统保养 红桥空调通风系统 天津中联机电
公司名称	天津中联机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区中北镇兴苑别墅二区13栋101号
联系电话	13302009350 13302009350

## 产品详情

天津中联机电工程有限公司专业从事中央空调通风系统清洗维修、中央空调循环水系统清洗水处理、冷库安装维修、制冷机组维修、各种品牌空调维修及保养；承接中央空调系统、工业冷冻系统、冷库系统、大型商场冷冻食品陈列柜、海鲜冷水机、制冰机的设计、安装、维修、保养。

### 质量管理

清洗质量需要在过程中实现和保证，实现的手段就是全过程的质量保证措施。比如“全程监控”，就可使清洗作业方和被清洗方监督人员能够通过监控系统直观地看到清扫状态和效果。

清洗施工质量管理一般包括：施工管理、设备管理、各工序管理、关键岗位管理、各种问题处理预案等。

### 空调通风系统清洗需要注意的环节—污染与伤害

污染是指清洗施工过程中不能产生二次污染；

伤害是指清洗施工过程中不能对公众健康造成伤害。

## 安装吊架

- 1、按风管的中心线找出吊杆敷设位置，单吊杆在风管的中心线上，双吊杆可以按托盘的螺孔间距或风管的中心线对称安装。
- 2、吊杆根据吊件形式，可以焊在吊件上，红桥空调通风系统，也可挂在吊件上，焊接后应涂防锈漆。
- 3、当风管较长时，需要安装一排支架时，可先把两端安好，然后以两端的支架为基准，用拉线法找出中间支架的标高进行安装。
- 4、立管管卡安装时，应先把最上面的一个管件固定好，空调通风系统清洗，再用线锤在中心处吊线，下面的管卡即可按线进行固定。

## 作业条件

一般排风机系统和空调系统的安装，要在建筑物围护结构施工完，障碍物已清理，地面无杂物的条件下进行。

对空气洁净系统的安装，空调通风系统保养，应在建筑物内部安装部件的地面做好，墙面已抹灰完毕，室内无灰尘飞扬或有防尘措施的条件下进行。

一般除尘系统风管安装宜在厂房的工艺设备安装完或设备基础已确定，设备连接器、罩体方位已知情的情况下进行。

检查现场预留孔洞位置、尺寸应符合图纸要求，每边比实际截面大100mm。

作业地点要有相应的辅助设施，如梯子、架子、安全防护、消防器材，并有施工员的技术、质量、安全交底。

空调通风系统保养-红桥空调通风系统-天津中联机电(查看)由天津中联机电工程有限公司提供。天津中联机电工程有限公司(www.tzljid.cn)实力雄厚，信誉可靠，在天津天津市的节能设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领天津中联机电工程有限公司和您携手步入辉煌，共创美好未来！