

坂口加热膜 电商集团 坂口

产品名称	坂口加热膜 电商集团 坂口
公司名称	深圳电商商业股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区梅龙大道906号创业楼3楼
联系电话	13760106088

产品详情

小圈型喷嘴加热器，广泛用于成型机，型号：125CH18A4X

微型线圈喷嘴加热器是完全密封SUS微加热器的引导部分并具有紧凑形状的结构。

由于引线部分使用柔性管道进行TAG绝缘，因此可保持鲁棒性和灵活性，并且可以抑制导线的断裂。

特点

可用于树脂成型机和管件加热的喷嘴圆筒加工。

由于加热器部分存放在一条直线上，坂口加热膜，我们将生产具有所需形状的定制订单。

型号：125CH18A4X 125CH19A1X 125CH24A1X
125CH24A14X 125CH38A1X 125CH38A2X 125CH47A2X

125CH47A1X 125CH47A3X 125CH47A4X 125CH65A1X 125CH65A2X 125CH93A1X

坂口电热SAKAGUCHI`高温橡胶加热器Samicon420，坂口加热带，可升温到420 ° 高温橡胶加热器Samicon 420

它是一种高温橡胶加热器，可在正常的350 ° C使用 这是一种无铅产品，不使用任何焊料。

特点可能高温下使用

中的绝缘体，坂口，用于保持所述加热丝，由于使用的阻燃硅橡胶公司的专有的，是可以使用的习惯350的加热器..（在某些情况下，有时候可能会使用高达400 ° C的情况，而传统的硅橡胶加热器无法实现）快速升温响应由于

绝缘体（硅橡胶）的热容量小，所以是加热器（加工）的升温响应快的加热器。由于具有大的

发热面积的加热元件是箔的形式，所以加热不均匀度小于线状加热元件的热不均匀性，并且可以获得高的热效率。均匀的温度分布

箔状加热丝均匀地分布在加热器表面上的，少加热不均由于占用上相比丝热线式加热器表面面积的加热面积大，坂口隔热带，热效率高的加热器。（此外，加热丝图案在设计中具有高自由度，也可以通过部分提供粗/密）来实现的温度分布）

通过开发与环境相容的端子结构的制造方法，引线与端子部分之间的接触不是焊料型，而是无引线实现，是环保的生态加热器。

该产品具有耐高温1100 的内置高可靠性加热元件，并且在高温，高绝缘和耐热冲击性优异的氮化硅基板上一体烧制。

特点

工作温度1100 ° C

低热膨胀系数和优异的耐热冲击性

优异的耐化学性

高表面功率密度（W / cm²）

电绝缘性和耐电压优异

使用

说明请使用电压控制或温度调节器通过滑动控制。

请在空气和大气压力下使用加热器。

请注意，引线的接头特别容易受到外力（拉/弯等）的影响。加热器材料是氮化硅（陶瓷）。

如果你放下它或打它，它可能会破裂，所以请仔细处理。请固定加热器的绝缘部分。

在这种情况下，请小心，因为如果收紧太强，可能会损坏。

氮化硅加热器：MSN-1100

坂口加热膜-电商集团(在线咨询)-坂口由深圳电商商业股份有限公司提供。深圳电商商业股份有限公司（www.dsmro.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！

