## pH/ION 340i

产品名称	pH/ION 340i
公司名称	北京亿赛得科技发展有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:WTW 型号:pH/ION 340i 检测:PH 离子浓度 温度
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

## 产品详情

pH/ION 340i手持式PH/ISE测试仪

- \*可测量pH,Mv,离子浓度和温度,较高分辨率0.001pH和0.001mg/L
- \*可连接各种标准PH复合电极、ORP电极和离子电极
- \*自动读数功能,响应时间15秒
- \*校准状态监测:连续测量时,通过直观的刻度显示,随时监视测量值是否超出有效的校准范围
- \*存储功能,可存储500组测量数据
- \* 背光显示及自动关机功能(可在10min-24h之间设定)
- \* 防水等级IP66
- \* PH测量自动单点或两点校准
- \* ISE为2点或3点校准,需使用标准液
- \* 通过RS-232传输数据
- \* AC操作或可充电电池操作,可持续工作1500h,且有低电量报警

## 技术参数

尺寸 重量 172 × 80 × 37 mm

[量 0.3

0.3**K**g

机械结构 防护等级 IP66 环境条件 保存 -25 ~ +65 操作 -10 ~ **+**55 4AA×1.5V,寿命3000小时 电源 电池 电源适配器 100...240V~/50...60Hz/400mA 数据 存储 500 传输接口 RS 232 量程,分辨率,精度 测量参数 量程 分辨率 精度 Ph -2.00 ~ +19.99 0.01  $\pm 0.01$  $\pm 0.003(15 \sim 35)$ -2.000 ~ +19.999 0.001 U[Mv]  $\pm 0.2(15 \sim 35)$ **-999.9** ~ **+999.9** 0.1 -1999 ~ +1999 1 ± 1 T[ ]  $-5.0 \sim +105.0$  $\pm 0.1$ 手动温度输入[ ] -20 ~ **+**130 PH校准 单点或两点校准 ISE[mg/I] 0.000~9.999 ±0.1%测量值

0.000~9.999 ± 0.1%测量f 0.00~99.9 ± 4mV 0.0~999.9

0~1999

两点或三点校准

ISE校准