

贵阳钢边橡胶止水带厂家

产品名称	贵阳钢边橡胶止水带厂家
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	48.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

一、橡胶止水带分类: 根据使用情况又可分为中埋式橡胶止水带和背贴式橡胶止水带（外贴式橡胶止水带）、钢边橡胶止水带、遇水膨胀橡胶止水带、平板式止水带。
按使用用途可以将本产品主要适用于变形缝用止水带，用B表示；适用于施工缝用止水带，用S表示；适用于有特殊耐老化要求的接缝用止水带用J表示。二、橡胶止水带产品性能与特点橡胶止水带本产品是利用橡胶的高弹性和压缩变形性，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到紧固密封，有效的防止建筑构件的漏水、渗水，并起到减震缓冲作用。从而确保工程建筑的使用寿命

本公司坚持以提高产品质量为重点、加强管理工作为核心、追求以信誉求发展的经营原则，建立了一套科学完整的质量管理工作与保证体系，并通过了GB/T19001-2000质量体系认证。诚信是企业的立业之本，在公司的业务交往中，始终坚持诚信原则。不管工程大小，不管路途远近，不管供货多少，公司始终坚持“信守合同，实现承诺”的企业理念，赢得了广大顾客的信赖与支持。当跨入二十一世纪的时候，我们将凭倚天时，占据地利，以质量求生存，以信誉拓市场，产品争高效，奋力拼搏，再创佳绩。

接触面大，防水脱位，在安装区增设了安装孔，可使其与相邻筋便于固定，不位移，易施工、安装。钢边橡胶止水带就是是橡胶止水带断面采用非等厚结构，分强力区和防水区，使各部分受力均匀，合理。在止水带的钢板上增设安装孔与钢筋相连接，固定牢靠不易位移，使各部分受力均匀，合理。钢边橡胶止水带的伸缩孔久壁为平面，止水带施工时板模夹制接触面大，不易脱位；钢板增设安装孔与钢筋相连接，固定牢靠不易位移。镀锌钢板与混凝土的良好粘接，钢边橡胶止水带使防水性能更佳。我们可以根据用户工程结构来进行钢边橡胶止水带图纸，并且计算好产品长度，异型结构要有图纸说明，尽量在工厂止水带连接成整体，如需在现场连接时，可采用电加热板硫化粘合或冷粘接（钢边橡胶止水带）或焊接（橡胶止水带）的方法。

止水密封及习惯伸缩缝拉伸变形等特征，是我公司根据多年橡胶止水带出产经历，并联络《给水排水工程混凝土构筑物变形缝计划规程》CECS117：2000开发出的一种新式外贴式止水带。背贴式橡胶止水带技术标准我公司出产的背贴式橡胶止水带是选用标准GB18173.2-2000《高分子防水材料止水带》安排出产的。

这就有用的到达了止水带的固定效果，后期的加注水泥时止水带也不会呈现错位等疑问，极大得方便了施工设备的进程。背贴式止水带是依照在混凝土中设置方位进行分类的，也叫做外贴式止水带，用于混凝土弹性缝的防止水。背贴式止水带按资料出产能够加工天然橡胶背贴式止水带，三元乙丙背贴式止水带。

具有夏季高温不流淌,冬季低温不发脆;并具有优异的耐水、耐酸碱和耐老化性能;使用寿命长,产品本身无毒,对环境良好的特点。在产品的生产过程,可以先将经过先期处理的镀锌钢带插入橡胶中间硫化成形,两者之间的粘结力的牢固性,具有明显防渗止水方面的效果。