

## 5-Star多参数测量仪

产品名称	5-Star多参数测量仪
公司名称	北京亿赛得科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:奥利龙 型号:5-Star多参数测量仪 检测:PH ORP 溶氧 电导
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

## 产品详情

### 5-Star 台式pH/ORP/溶解氧/电导率多参数测量仪

此款多功能性价比的多通道多行显示的测量仪非常便于设置和操作，为研究开发和质量控制部门提供方便的测量。符合GLP的相关特征，可选用21 CFR Part11软件。

1 - 5点pH校正，直接的离子和电导率测量确保在极限浓度下的测量准确性。可选的与Winkler滴定法关联的溶解氧校正。

SMART STABILITY™ and SMART AVERAGING™功能简化了测量过程。较多可存储十组设定参数和校正数据，并且可以通过公司网站下载测量方法和更新软件。

仪表特性：

台式IP54防尘防溅等级

BNC PH、ORP和ISE电极接口和迷你DIN溶氧和电导率电极接口

一点到五点自动或手动PH校准

DIN和NIST/US缓冲液自动识别

使用极谱式溶氧电极

自动或手动温度补偿

手动一点到五点离子校正

点对点离子校正，在高低浓度范围内

自动空白补偿

自动大气压力补偿

自动读数功能；仪表自测和自我诊断

200组数据记录，可通过RS232或USB接口下载到打印机或个人电脑中

CE, CSA, UL和FCC A级认证

通用电源适配器

pH	测量范围	-2.000 到19.999		
	分辨率	0.1/0.01/0.001		
	相对精度	± 0.002		
	校正模式	1 到5 点手动自动校正		
mV/RmV/EH	± 1999.9	0.1		
	测量范围	0.00 到90.0mg/L		0.0/0.
	离子	0 到19900		
	单位	M , mg/L , % , ppb 或无单位		
	电导率	0.000 到3000ms/cm		
电阻率	0.0001 到100M			
盐度	0.01 到80.0ppt NaCl ; ± 0.1ppt			
TDS	0 到19999mg/L ; ± 0.5%			
电池常数	0.001 到199.9cm-1			
参考温度	15 , 20 或25			
电导池兼容性	两环 , 四环 , 平板电极			
校正	1 到5 点			
溶解氧	0.0 到600%	0/0.0		
	盐度系数	0 到45ppt		
	大气压测量范围	450 到850 mm Hg		
	校正方式	被水饱和的空气、被空气饱和的水 , Winkler , 零点校正		
	电极类型	极谱式		
	温度	-5 到105		
	温度补偿	自动/ 手动		
显示	大屏幕背光LCD			
输入/ 输出	通讯	双向RS232 接口 , 可选USB 电缆		
独特的GLP软件特点	数据记录	200 个		
	校正记录	较后10 组校正数据		
	方法存储	10 个		
	密码保护	10 组		
	电源	4 × AA 电池 , 通用的电源适配器 ( 台式表适用 )		
	质量安全认证	CE , CSA , UL , TUA , FCC Class A		
操作环境	适宜操作温度	5-45		
	相对湿度	5 到85%		
	IP 等级	台式IP54 , 防尘防溅		