

阳江GQF-E40型桥梁伸缩缝价格

产品名称	阳江GQF-E40型桥梁伸缩缝价格
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	350.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 伸缩量:40
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

桥梁伸缩缝在采购中需要注意问题 桥梁伸缩缝是根据桥梁具体结构、形状、长度等不同设计要求而制造的，为避免消除温度、荷载对桥梁构件的损伤；每座公路桥梁都要选用不同的伸缩量的伸缩缝产品，所以广大客户在订购桥梁伸缩缝产品时，一定要根据设计图纸来选择产品长度、型号和宽度；这样才能发挥； 目前桥梁伸缩缝市场，部分小厂家为谋取一己私利，采用恶劣的型钢以假充真，以次充好，使得桥梁伸缩缝质量大打折扣，因此小编在这里奉劝大家，无论是进行桥梁伸缩缝更换，还是选购桥梁伸缩缝产品，都要选实力雄厚，口碑好，信誉高的大厂家进行合作，这样桥梁伸缩缝质量才能有所保障

锯齿伸缩缝的施工步骤

- 1.画线、切槽：按施工图纸尺寸画出预埋槽位置画线，沿所画线切割沥青路面，切割深度不低于沥青厚度，直线度控制在5mm以内。
- 2.开槽：用风镐凿碎槽去沥青，清理槽区垃圾及杂物，槽口深度凿至设计图纸要求，将槽去内用空压机吹干净。
- 3.锚固螺栓的组装焊接：将锯齿缝按设计长度预排，排好后编上序号，并将螺栓拧好，将穿筋与螺杆焊接，安好位置，拧下螺帽，将焊好的钢筋笼放入槽口，与预埋件焊接。

- 4.将钢筋笼与预埋件焊接后，安装模板，保证模板安装牢固、密实，以免砼振捣时发生涨模或漏浆。模板安装完成后用空压机吹槽，同时将外露杆套丝用胶带缠好。
- 5.浇筑梳型板下砼：用插入式振捣器严格按照要求均匀振捣，密实后用抹子将上面磨皮。
- 6.安装梳型板：安装防水胶板、不锈钢滑板，再按编号装配固定板，按编号安装滑动板。将梳齿板伸缩装置滑动和固定板在安装前定位找平，然后用固定卡把两板（滑动板与固定板）固定成一体，使之平整，无错齿，翘齿现象。然后吊起使齿板螺栓与预埋螺栓吻合一致即可落板，安装梳齿板伸缩装置时采用3m水平直尺沿路面测量好平整度，调整完毕后才能取下固定卡具，使滑动齿板缝自由滑动、伸缩，应注意将齿板缝的沉头螺栓用封闭胶封闭，防止螺母松动脱落造成不良后果。
- 7.齿板伸缩装置安装完毕后将齿板缝的背侧预留槽，重新浇筑C50混凝土，要求振捣密实，表面磨平完整。
- 8.养护：施工完成后，注意对混凝土进行洒水养护，挨个将螺帽拧紧，并对孔内灌注环氧树脂。

建筑伸缩缝能使建筑物沿长方向可做水平伸缩适用于楼顶、建筑物上方。类型G：QF-C型、GQF-Z型、GQF-E型等，其它伸缩缝又称温度缝学科分类建筑学应用领域 一 主要作用防止房屋因气候变化而产生裂缝。其做法为：沿建筑物长度方向每隔一定距离预留缝隙，将建筑物从屋顶、墙体、楼层等地面以上构件全部断开，建筑物基础因其埋在地下受温度变化影响小，不必断开。伸缩缝的宽度一般为2厘米到3厘米，缝内填保温材料，两条伸缩缝的间距在建筑结构规范中有明确规定。 若建筑物平面尺寸过长，因热胀冷缩的缘故，可能导致在结构中产生过大的温度应力，需在结构一定长度位置设缝将建筑分成几部分，该缝即为温度缝。对不同的结构体系，伸缩缝间的距离不同，中国现行规范《混凝土结构设计规范》GB50010-2010中8.1条对此有专门规定。 二 类型桥梁伸缩缝GQF-C型、GQF-Z型、GQF-E型、GQF-F型、GQF-MZL型,全都是采用热轧整体成型的异型钢材设计的桥梁伸缩缝产品。其中GQF-C型、GQF-Z型、GQF-L型、GQF-F型桥梁伸缩装置适用于伸缩量80mm以下的桥梁，GQF-MZL型桥梁伸缩装置型是由边梁、中梁、横梁和连动机构组成的模数式桥梁伸缩缝装置,适用于伸缩量80mm-1200mm的大中跨度桥梁。

- 为满足桥面变形的要求，通常在两梁端之间、梁端与桥台之间或桥。 三
- 构造要求（1）在平行、垂直于桥梁轴线的两个方向均能自由伸缩 （2）牢固可靠
- （3）车辆驶过应平顺、无突跳与噪声 （4）防水及防止杂物渗入阻塞
- （5）安装、检查、养护、消除污物都要简易方便

