

inoLab pH7400实验室PH测试仪

产品名称	inoLab pH7400实验室PH测试仪
公司名称	北京亿赛得科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:WTW 型号:pH7400 检测:实验室PH
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

产品详情

inoLab pH 7400实验室PH/mV/ION测试仪

可测量pH,mV和温度,最高分辨率0.001pH * 可连接各种标准PH复合电极或ORP电极*
不同电极可分别设定测量配置参数* 自动读数功能,响应时间15秒,重复性<0.01pH* 自动1,2,3,4或5点校准*
校准状态监测:连续测量时,通过直观的刻度显示,随时监视测量值是否超出有效的校准范围*
存储功能,可自动或手动存储,每组数据包括测量值,温度,日期,时间,编号及测量时的校准状态*
自动存储5000组测量数据,可在1s-60min之间设定存储间隔,手动存储200组测量数据*
USB接口,存储的数据可同步传输到PC* 背光显示及自动关机功能(可在10min-24h之间设定)

技术参数
尺寸180×80×55 mm重量0.4Kg机械结构防护等级IP67环境条件保存-25~+65 操作-10~+55 电源碱性电池4AA×1.5V, 寿命2500小时量程
, 分辨率, 精度测量参数量程分辨率精度pH-2.0~+20.0-2.00~+20.00-2.000~+19.9990.10.010.001±0.1±0.01±0.005U[mV]-1200.0~+1200.0-20
00~+20000.11±0.3±1T[]-5.0~+105.00.1±0.1手动温度输入[]-20~+130.1环境温度保存温度-25 ~+65 工作温度0 ~+40
允许相对湿度年平均:<75%30天/年:95%其他天:85%量程/分辨率量程分辨率pH-2.000~+19.9990.001-2.00~19.990.01U[mV]-999.9~+999.
90.1-1999~+19991T[]-5.0~+105.00.1T[° F]+23.0~+221.00.1精度(±1位) 测量参数精度 pH(校准点上2pH测量范围)±0.005(+15~
+35)±0.01 U[mV]±0.3(+15~+35)±1 T[]NTC 30:±0.1PT 1000:±0.5, 0~15
±0.1, 15~35 ±1, 35~55 尺寸(L×W×H) 250mm×300mm×70mm重量带打印机1.6Kg(不含AC适配器)不
含打印机1.3Kg(不含AC适配器)电源电池2节1.5V
AA碱锰电池,用于时钟 AC适配器输入:100~240VAC, 50~60Hz, 400mA输出:9VDC,1.5A测量模块接口型号RS
232, 4800Baud最大15米电缆PC键盘接口终端/PS2适配器连接

标准配置

选购附件

洽询

PH电极,校准液,保存液,ORP电极