

天津651型橡胶止水带现货

产品名称	天津651型橡胶止水带现货
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	38.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

本公司生产各种桥梁支座、橡胶充气芯模、桥梁伸缩缝、泄水管、密封胶、土工布、止水带、遇水膨胀止水条、护栏支架等常用桥梁工程材料，公司设备齐全,工艺先进,技术力量雄厚,产品实行严格的科学管理和检测手段,并限度地满足用户的需要.我公司真诚欢迎各界朋友莅临参观，指导和洽谈业务

651型止水带执行标准橡胶止水带的生产完全采用国家《高分子防水材料-止水带》。可按用户要求生产各种止水带形状、尺寸的产品，另外还为不同工程、不同部位的需要备有十字型，丁字型、斜度型和内外转角型橡胶止水带接头产品，可适用于任何设计要求。651橡胶止水带应用范围地下构筑物、水坝、贮水池、游泳池、屋面以及其他建筑物质和构筑物的变形缝防水中使用。本产品主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内，与混凝土结构成为一体的基础工程、地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、挡水坝等，确保工程建设的使用寿命。651型橡胶止水带施工与安装：651型橡胶止水带是在混凝土浇注过程中部分或全部浇埋在混凝土中，651型橡胶止水带 施工图混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头，由于塑料和橡胶的撕裂强度比拉伸强低3-5倍，651型橡胶止水带一旦被刺破或撕裂时，不需很大外力，裂口就会扩大，所以在651型橡胶止水带定位和混凝土浇捣过程中，应注意定位方法和浇捣压力，以免651型橡胶止水带被刺破，影响止水效果。651型橡胶止水带具体注意事项如下：一、不得长时间露天曝晒，防止雨淋，勿与污染性强的化学物质接触。二、在运输和施工中，防止机械、钢筋损伤651型橡胶止水带三、施工过程中，651型橡胶止水带必须可靠固定，避免在浇注混凝土时发生位移，保证651型橡胶止水带在混凝土中的正确位置

生产商是从事产品生产制造的商人，是制造业、第二产业经营者，也可以称为厂商、厂家、生产厂商、生产厂家、制造商等。生产商可能分为劳工集中型的手工艺制造者，又或者是资本密集型的工厂经营者，后者又称为工业家，事业有成者更称为工业大亨。橡胶止水带分类

根据使用情况又可分为中埋式橡胶止水带和背贴式橡胶止水带。根据外观形式又可以分为CB型止水带(指中间有孔的中埋式止水带)、CP型止水带(指中间无孔的中埋式止水带)、EP型止水带(又称外贴式止水

带或背贴式止水带，是指外贴式中间无孔型止水带)、EB型止水带(外贴式中间有孔的止水带，又称外贴式止水带或背贴式止水带)。 中埋式橡胶止水带止水原理：

中埋式橡胶止水带的作用和原理与背贴式橡胶止水带相同，它是利用橡胶的高弹性，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到坚固密封，有效地防止建筑构造的漏水，渗水并起到减震缓冲作用。在许多工程建筑设计中，土建、水土结构之间都有一定的伸缩要求，并存在防水防震等问题，因此采用和安装橡胶止水带是有效地解决以上种种问题的手段。本产品主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内，与混凝土结构成为一体的基础工程、地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、挡水坝等，确保工程建设的使用寿命。

我们首先要将止水带的接头切平了，切割的时候方法也是很重要的，就是一定要切齐和切直的，这需要比较熟练的工人操作的。而且施工的时候要细心和耐心的。然后就是检查止水带边上有没有高出来的勒，减掉三到五厘米，这样就能方便接头粘贴上防水材料了。把接头磨干净，当然，我们这里也是有工具的。将接头拼齐，必要的时候可以采用520胶水粘贴的。注意要将空隙挤掉的而且要粘贴牢固的。之后就是在两面都刷上胶水，接头缝隙的地方贴上防水材料。用胶水将接头贴牢。这个过程是双面的，然后表面刷上胶水后再贴的。双面都粘贴一下，粘贴后就完毕了。