

IP66LED三防灯 LED三防灯 辉冠照明源头工厂

产品名称	IP66LED三防灯 LED三防灯 辉冠照明源头工厂
公司名称	东莞市辉冠照明电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市茶山镇增埗村卢屋工业区东洲埔厂房
联系电话	18929414159

产品详情

LED三防灯的防护等级有哪些

LED三防灯产品描述：

防护等级：IP65

防腐等级：WF2

绝缘等级：I

功率因数： 0.98

电压范围：AC 85 ~ 265V/50Hz DC 24V、36V

引入电缆： 8- 10mm

LED三防灯贴片LED白光，采用台湾超高亮度3528芯片以低衰减工艺封装而成第三代2835灯珠，LED三防灯单颗LED达到11-12lm，达到1000小时零衰减。LED三防灯灯管外壳采用T8纯铝合金外壳加V0级光学阻燃PC罩。

三防灯

三防灯使用全塑的材质，因此得名。根据使用塑料的材质差别有分为：

ABS三防灯，PC三防灯，PS三防灯，GRP三防灯。

全塑三防灯有时又因为塑料材质的不同，被直接用材质命名：

A、ABS三防灯：ABS材料以注塑制作三防灯底壳为主，很少用于制作灯罩；

B、PC三防灯：PC材料，既可以用于注塑制作三防灯底壳，又可以用于注塑制作灯罩；

C、PS三防灯：PS是相对比较廉价的塑料材料，既可以用于注塑制作三防灯底壳，又可以用于注塑制作灯罩；

D、GRP三防灯：GRP俗称玻璃纤维，具有极强的耐腐蚀和耐高低温特性，被添加在塑料中用于制作三防灯底壳的较多。

需要特殊说明的是，一般常规的三防灯选配的是塑料卡扣，用于固定灯体和灯罩，但某些特殊需要，亦可选用不锈钢卡扣。

LED三防灯的安装方式

1. LED三防灯灯罩由PS、PC高透光工程塑料制造,配多镜面棱状纹可达到良好光学效果.
- 2、LED三防灯灯体采用工程塑料ABS或PC制造,确保灯具的坚固性和耐久性.
- 3、LED三防灯安装电器板采用活动式喷塑钢板制成,使之安装维修更加简便.
- 4、LED三防灯安装方式：吸顶式，吊链式，吊杆式。
- 5、LED三防灯悬挂式灯罩/锁扣式安装,使安装维修更加简便