

# 离心通风机 粤协风机 环保离心通风机

产品名称	离心通风机 粤协风机 环保离心通风机
公司名称	佛山市粤协风机制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市三水区白坭镇“国家火炬计划佛山电器产业基地”南区170号
联系电话	13500254501

## 产品详情

粤协风机专注于离心通风机、离心风机、离心式风机等设计生产制造，我们有11年生产经全。服务客户数千家，公司拥有十余台数控加工中心，所有产品均经过加工中心加工制造，出厂前经过48小时试机。

离心通风机是依靠输入的机械能，提高气体压力并排送气体的机械，它是一种从动的流体机械。离心通风机用于工厂、矿井、隧道、车辆、船舶和建筑物的通风、排尘和冷却;锅炉和工业炉窑的通风和引风;家用电器设备中的冷却和通风;谷物的烘干和选送;风洞风源和气垫船的充气和推进等。

1、离心通风机紧急停机：在机组试运行过程中，遇有下列情况之一时，离心通风机批发价，应立即紧急停机。紧急停机的操作就是按动主电机停车按钮，然后再进行停机后的善后处理工作。

- (1)、离心通风机突然发生强烈振动，并已超过跳闸值。
- (2)、机体内部有碰刮或者不正常摩擦声音。
- (3)、任一轴承或密封处出现冒烟的现象，或者某一轴承温度急剧上升到报警值。
- (4)、油压低于报警值并无法恢复正常时。
- (5)、油箱液位低，已有吸空现象。
- (6)、轴位移值出现明显的持续增长，离心通风机，达到报警值时。

2、离心通风机正常停机：机组正常停机按如下程序进行操作。

- (1)、逐步打开放空阀(或出口旁通阀)，同时逐步关闭排气阀。
- (2)、逐步关小进气节流门至20~25°。

(3)、按动停车按钮，并注意停机过程中有无异常现象。

(4)、机组停止5~10min后，或者轴承温度降到45℃以下时可停止供油。对于具有浮环密封的机组，密封油泵要继续供油，直至机体温度低于80℃为止。

粤协离心风机厂家介绍一下离心通风机出厂时是否有变频调速及其一些疑问。

1、离心通风机出厂时，是否带有变频调速？

离心通风机这一种风机，其在出厂时，是不带有变频调速的，需要使用者自行配置。不过，从专业角度来讲，使用变频调速，是会带来一定好处的，比如，可以让离心风机在工频下运行，同时，也可以延长电机的使用寿命。此外，如果风机负荷不是很稳定，或是其变化幅度很大的话，使用它还可以达到节能这一目的。

2、在大风量和风压的组合选择中，是否离心通风机的优势比较明显？

在大风量和风压的组合选择中，可以说，离心风机的优势，是比较明显的，因为，其是从风机效率和噪音这两个方面来看的，所以，才会有这一结论。因此，在这个问题上，可以肯定的说，其答案为是。

3、离心通风机，其在购买时，需要知道的参数，有哪些？此外，在厨房中，使用离心风机合适吗？

离心通风机，其在购买时，是需要知道一些具体参数的，否则，是无法来进行其的正确选择的。而且，其具体来讲的话，是有风量、风压、具体用途和种类、温度、环境要求、风机转向和出口风道出气角度等这些，都很重要，所以，一个都不能被遗漏。而在厨房中，是可以使用离心风机的，而且，也是没有任何问题的。

粤协风机介绍4-72离心通风机可作为一般工厂及大型建筑物的室内通风换气用，输送空气和其他不自燃的、对人体无害的，对钢材无腐蚀性的气体。

挥发性气体的通风换气用。气体内不许有粘性物质，所含尘土硬质颗粒物不大于150mg/m<sup>3</sup>。气体温度不得超过80℃。

4-72离心通风机的性能与选用件及地基尺寸与4-72型一致，可按其样本选择。该风机结构基本与4—72型相同，2.8~6A采用B35型带法兰盘与底脚的电动机，6~12C、D电动机选用该表中与Y系列对应的YB系列，安装型式为B3。

4-72型风机采用不锈钢材质用于输送腐蚀性气体，其性能与地基尺寸同于4—72型。

2、形式

从电动机一侧正视，叶轮顺时针旋转，称为右旋风机，以“右”表示；叶轮逆时针旋转，称为左旋风机，以“左”表示。风机的出口位置，以机壳的出风口角度表示。

4—72型风机 2.8~6出厂时均做成1种型式，使用单位根据要求再安装成所需要的位置，订货时不需注明。2.8出风口位置调整范围00~225度，

间隔45度， 3.2~6出风口位置调整范围0~225，间隔225度。 8~12出风口位置调整范围0~225度，间隔是45度。 16、20出风口位

置制成固定的三种：0、90、180度，不能调整.订货时需注明。

离心通风机的传动方式有A、B、C、D四种。4-72型风机中 2.8~6采用A式传动， 8~12采用C、D式传动， 16~20采用B式传动。

### 3、结构特点

4—72型风机中No2.8~6主要由叶轮、机壳、进风口等部分配直联电动机而组成。No8~20除具有上述部分外，还有传动部分等。

1)、叶轮由10个后倾的机翼型叶片、曲线型前盘和平板后盘组成。用钢板或铸铝合金制造，环保离心通风机，并经动、静平衡校正，空气性能良好，效率高、运转平稳。

2)、机壳做成两种不同型式。 2.8~12机壳作成整体，不能拆开， 16~20的机壳制三开式，除沿中分水平面分为两半外，上半部再沿中心线垂直分为两半.用螺栓连接。

3)、进风口制成整体，离心通风机价格，装于风机的侧面，与轴向平行的截面为曲线形状.能使气体顺利进入叶轮，且损失较小。

4)、传动部分由主轴、轴承箱、滚动轴承，带轮或联轴器组成。

离心通风机-粤协风机-环保离心通风机由佛山市粤协风机制造有限公司提供。离心通风机-粤协风机-环保离心通风机是佛山市粤协风机制造有限公司（[www.gdyuexie.com](http://www.gdyuexie.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：黄美玲。