

轴流风扇，轴流风机，高品质耐腐轴流风机

产品名称	轴流风扇，轴流风机，高品质耐腐轴流风机
公司名称	台州市格贝尔机电有限公司
价格	200.00/台
规格参数	品牌:丰达 型号:FZY-2D270W 气流方向:混流式
公司地址	中国 浙江 温岭市 大溪下村工业区
联系电话	86 0576 86333395 13958691001

产品详情

品牌	丰达	型号	FZY-2D270W
气流方向	混流式	材质	铁制
风机压力	中压风机	类型	外转子风机
性能	低噪音风机	用途	排烟风机
轴功率	0.27 (kw)	叶片数	6
重量	9 (kg)	涡轮头材质	塑料
转速	1550 (r/mim)	配套电机功率	0.27 (kw)
适用范围	工厂 酒店 宾馆 农场 轮船		

fzy-d系列外转子电动机轴流风机

fzy系列风机结构介绍：该系列风机由双出轴型外转子单相电容运转异步电动机或三相异步电动机、法兰圆筒型机壳和风叶组成。

该系列风机优点介绍： 稳定性比单轴外转子风机提高2 5%，比普通提高3 5%；

绝缘性比普通轴流风机提高3 0%可在浴室等潮湿环境正誉

运行；

能耗比普通风机降低2 5—4 5%；

噪音比普通轴流风机降低1 5 · 2 5%；

电机为密封结构，日常防水、防油；

轴承及线圈可耐温140℃，最高使用环境温度可达90℃

(更高耐温可按要求定制)。

使用范围：浴室、厨房、饭店等场所的一般等级的通风换气。

环境温度：-40℃ ~ +90℃

海拔高度：55kpa (2500m)

相对湿度：90%—95%

型号	a	b	c	d
fzy-d250	410	280	100	250
fzy-d300	445	340	100	300

一、在安装操作的过程中必须注意下列几点：

- 1、安装风机时，输气管道的重量不应加在机壳上，应另加支撑。
- 2、安装时要注意检查各连接部分有无松动、叶片与风筒间隙应均匀，不得碰撞
- 3、注意叶轮旋转方向。
- 4、产品安装后，核对好设备所需的电压是三相还是单相。

二、风机的使用及维护：

- 1、单出轴外转子轴流风机不推荐使用用于油烟环境。
- 2、双出轴外转子轴流风机虽可防烟防潮，但推荐在普通油烟及普通潮湿环境中使用，严禁
- 3、该风机虽线圈及轴承，电容等都为耐高温材料，但该风机非防爆风机，切勿当防爆风机；
- 4、经常注意风机在运转中是否有异常声，振动是否加大，发现不正常情况时，应及时检修
- 5、定期清除风机及气体输送管道内部的灰尘、污垢等杂质。
- 6、对风机设备的修理，不许在运行中进行。
- 7、若用在较长的排气管道内，可将风机间隔串联安装，以增高风压，但两台风机不实际运用图片

质量证书

我公司可提供柔性定制服务（根据客户需求研发新产品——

如需详细参数轻访问www.fd8888.com