

双层油罐厂家 临汾双层油罐 通益金属

产品名称	双层油罐厂家 临汾双层油罐 通益金属
公司名称	汾阳市通益金属结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省汾阳市汾介路西口500米路北
联系电话	13835855667

产品详情

定期清洁S/F双层油罐的重要性

减少事故发生：

可杀菌灭藻、去除污泥，临汾双层油罐，使管道畅通、油质清澈，同时防垢，提高冷凝器、蒸发器的热交换效率，从而避免高压运行、超压停机现象，提高油品质量，使系统安全高效运行。

双层油罐的类型及特点

FF双层罐：内罐、外罐皆为玻璃钢结构壁。

特点：永不锈蚀、加强肋、厚实结构壁外压强度最高、夹层可正压测漏、干式或湿式测漏系统、不须阴极保护、不须高电压针孔检测，双层油罐制作，若发现泄漏可修复使用，sf双层油罐，罐轻、施工易、价格高。

SF施工步骤：

1、土方开挖，基坑夯实。

双层油罐施工步骤

双层油罐施工步骤(6张)

- 2、钢筋混凝土与砖石工程。
- 3、土方回填，机械夯实，回填土层大于 500mm ；
- 4、砂垫层选用中、粗砂，铺设厚度 200~ 250mm ，用平板振荡器洒水夯实。
- 5、沥青砂垫层，选用中、粗砂和 60 号甲道路石油沥青加热制成沥青砂，分层分块铺设平整，其厚度为 80~ 100mm ，储罐基础顶面由中心向四周的坡度为 15~35%。
- 6、护坡施工，储罐进行水压试验之后进行护坡施工，护坡宽度为 800~ 1000mm 。护坡与储罐底板之间采用沥青玛蹄脂填塞。

油罐清洗的安全注意事项

油罐清洗是一项比较危险的罐内作业，因油蒸气不仅易、易，而且有毒。因此，洗罐时，双层油罐厂家，必须严格遵守下列安全规定。

清洗标准

- 1、清洗后的油罐要求达到无铁锈、无杂质、无水份、无油垢。
- 2、油罐清洗完毕后，应由双方负责人员共同对清罐工作质量进行验收，并签署验收报告。
- 3、验收合格后的油罐，应立即进行人孔封闭、管线连接，恢复至原始状态。

双层油罐厂家-临汾双层油罐-通益金属由汾阳市通益金属结构有限公司提供。汾阳市通益金属结构有限公司（www.ylgjcgcs.com）是一家从事“SF双层油罐,水泥罐,不锈钢罐,储罐,钢结构网架,双层管道”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“双层油罐,水泥罐,不锈钢罐,网架结构,油罐工程,石油化工管道”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使通益金属在工业制品中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！