

# 不锈钢丝扣闸阀Z15W/H-16C

产品名称	不锈钢丝扣闸阀Z15W/H-16C
公司名称	温州市龙湾沙城精华阀门厂
价格	38.00/件
规格参数	品牌:精华 型号:Z15H-16C 连接形式:螺纹
公司地址	中国 浙江 温州市龙湾区 龙湾区永中永强路199号(原永强老车站下首)
联系电话	86 0577 86995875 13002689378

## 产品详情

品牌	精华	型号	Z15H-16C
连接形式	螺纹	主体材料	不锈钢
公称通径	DN15-80 (mm)	适用介质	水、油、汽
材质	碳钢	密封形式	硬密封型
标准	美标	外形	中型
流动方向	双向	驱动方式	手动
零部件及配件	手轮	用途	截止
压力环境	常压	工作温度	常温
类型(通道位置)	直通式		

### 描述

产品型号z15w系列连接形式丝口公称通径dn15 ~ dn80 (mm) 适用介质水、油、蒸汽、腐蚀性液体压力范围1.0 ~ 6.4 (mpa) 适用温度碳钢：-29 ~ 425 ；不锈钢：-40 ~ 650

主体材料碳钢、不锈钢

不锈钢丝扣闸阀	碳钢钢丝扣闸阀	
z15w-16p	z15h-16c	

闸阀（gate valve）的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，闸阀只能作全开和全关，不能作调节和节流。闸板有两个密封面，最常用的模式闸板阀的两个密封面形成楔形、楔形角随阀门参数而异，通常为50°，介质温度不高时为425℃。楔式闸阀的闸板可以做成一个整体，叫做刚性闸板；也可以做成能产生微量变形的闸板，以改善其工艺性，弥补密封面角度在加工过程中产生的偏差，这种闸板叫做弹性闸板。

闸阀具有以下优点：

- 1、流动阻力小。阀体内部介质通道是直通的，介质成直线流动，流动阻力小。
- 2、启闭时较省力。是与截止阀相比而言，因为无论是开或闭，闸板运动方向均与介质流动方向相垂直。
- 3、高度大，启闭时间长。闸板的启闭行程较大，启是通过螺杆进行的。
- 4、水锤现象不易产生。原因是关闭时间长。
- 5、介质可向两侧任意方向流动，易于安装。闸阀通道两侧是对称的。
- 6、结构长度(系壳体两连接端面之间的距离)较小。
- 7、密封面易磨损，影响使用寿命。启闭时，闸板与阀座两个密封面相互摩擦滑动，受介质压力作用下易产生擦伤磨损，影响密封性能，缩短使用寿命。
- 8、接触密封面较多，加工较复杂，特别是闸板座上的密封面不易加工，而且零件较多。
- 9、形体简单，结构长度短，制造工艺性好，适用范围广。