

TX-2L半自动吹瓶机 塑料吹瓶机

产品名称	TX-2L半自动吹瓶机 塑料吹瓶机
公司名称	新疆天雄伟业机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	种类:塑料吹瓶机 适用原料:PETG 吹袋比例:0.25-2L
公司地址	中国 新疆 乌鲁木齐市 乌鲁木齐市长江路27号
联系电话	86 0991 5835699 13565950067

产品详情

种类	塑料吹瓶机	适用原料	PETG
吹袋比例	0.25-2L		
重量	500（kg）	机头膜口直径	---（mm）
生产能力	1000-1200pcs/hr（kg/h）	电动机功率	3.5（kw）
螺杆转速	--（rpm）	螺杆长径比	--
螺杆直径	--（mm）	吹膜厚度	---（mm）
最大吹膜宽度	最大容量：2.l（mm）	产品用途	矿泉水 农药 糖果罐等
产品别名	吹瓶机	型号	jg2l
品牌	tx	适用原料	其他
种类	吹瓶机		

产品介绍：

tx-2l 半自动吹瓶机是一款旋转式烘箱机型组。价格便宜，是刚起步小型企业的最好选择。

适用范围：

矿泉水瓶 广口糖果罐瓶 农药瓶 各类小型灯罩 化妆品瓶 碳酸饮料瓶等等

产品优点：

- a. 采用新型的双曲臂五支点四拉杆合模结构（已获国家专利），十字架导向，中模板作平衡运行，链轮调模，铰链部件全部采用镶嵌式高硬度合金钢套和高硬度合金钢轴，故锁模力特大、耐磨损，合模缝紧

而细。

- b. 整体铸件机架，增强了整机的牢固性和稳定性。
- c. 采用直线导轨移动模板，去掉了老式的轴承支架。使拉杆与模板的磨擦力大大减少，延长了机器的使用寿命。
- d. 此机适用范围广，可吹制从20ml—3000ml的各种制品。
- e. 人性化设计，双启动工作，采用光电安全保护装置防止工人在操作失误时而产生的工伤。
- f. 节能型设计，能使您产生更大的效益。
- g. 模板采用中模板移动，特有的单向放瓶坯和单向取瓶子功能，使得放、取二个动作干脆利落，提高生产量。
- h. 隔离式气控系统，防止废气排放污染,达到卫生检验标准。
- i. 机头(拉伸气缸)的前后、左右方向，均采用平行调节方式：使模具安装更加方便、快捷。

主要技术参数：

参考数据	tx-2l
制品容量volumeofproduct	0.03~2l
生产量productivcapacity	1000~1200(只/小时)
总功率ratedpower	3.5kw
主机尺寸sizofmainframe	1300 × 600 × 1600
加热箱尺寸sizofmainframe	2200 × 800 × 1500