

# 移动医疗车载10KW汽油发电机

产品名称	移动医疗车载10KW汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

## 产品详情

移动医疗车载10KW汽油发电机 在使用静音汽油发电机时往燃油箱内注油时，注油口应有滤器，放上滤布更好；燃油先要在油箱内静置24小时以上，使水和杂质沉淀后使用；平时应经常打开日用油箱的排泄塞头排出底部的水和沉

积物。定期检修和有计划的保养是延长发动机使用寿命的关键所在，检修周期和检修项目要根据用途、使用做和燃油、润滑油的性状作适当调整，好要时要提前进行检修，尽可能由专业的技术人员来完成定期的检修和维护。

- 1.噪音标准符合ISO3744。
- 2.内饰采用专用消音材料，内置式静音器使结构紧凑。良好的通风和防辐射结构。
- 3.特别处理的箱体，完全适应全天候使用的要求。
- 4.箱体的合理位置设置观察窗，方便观察和操作。
- 5.特别设置的减震器，使机组运行安静和平稳。

型号：TOTO10

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：1.0

相 数：单三相

发电机类型：无刷电机

#### 发动机参数

发动机型号 TOR-670

耗油量: 320g/kw.h

油箱容积：28L

润滑油容量：1.1L

发动机排量：0.65L

气缸数量：直列 双缸

缸体结构：双缸风冷发动机

动力超载保护：有

消音装置：工业消音装置

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

调速方式：自动调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：空气冷却

额定转速：3600r/min

机油型号：SF级别机油

#### 整机参数

工作时间：12H

噪音 ( db ) 7M 54-59

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：180/220kg

外形尺寸：1140\*655\*930mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

发电机云控系统

变频启动装置

自适应高原专用化油器

静音发动机Y版本

大泽静音汽油发电机日常维护

在每次使用发电机前应做下列检查，以确保发电机安全正常使用。

- 1、检查油箱中的汽油是否充足。
- 2、检查燃油阀和输油管路是否有漏油渗油现象。
- 3、检查机油油位是否处于上限与下限之间。
- 4、检查机油油质，确定是否需要更换。

5、检查启动电池电压是否在12V以上，并观察电池外观是否有  
破损漏液现象。

6、如发电机长时间不用（一个月以上），启动电池会因自放电而  
亏电，应用外接充电器给电池充电。