

优质高温节能陶瓷电加热圈

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 优质高温节能陶瓷电加热圈 |
| 公司名称 | 盐城市世源电热电器厂 |
| 价格 | 2.00/个 |
| 规格参数 | 是否提供加工定制:是 品牌:世源 型号:齐全 |
| 公司地址 | 盐城市盐都区北龙港镇蟒河村 |
| 联系电话 | 13056161600 |

产品详情

| | | | |
|----------|-----------|------|--------------|
| 是否提供加工定制 | 是 | 品牌 | 世源 |
| 型号 | 齐全 | 材质 | 陶瓷电热圈 |
| 功率 | 客户制定 (W) | 直径 | 客户制定 (mm) |
| 长度 | 客户制定 (mm) | 主要用途 | 橡塑, 电缆, 注塑机械 |
| 产品认证 | CE | | |

本公司所生产陶瓷电热圈采用的不是一般云母绕线方式制作，而是采用陶瓷条穿丝方式，因此该产品的功率比普通的要高0.5~1.5倍。发热体为进口圆丝陶绕成弹簧状穿入陶瓷条圈成,外罩采用日本产不锈钢,中间采用高温隔热保温棉(硅酸铝纤维板)防止温度外泄。陶瓷条是高频陶瓷具有传热快、坚硬不易碎、高温不变形不易老化等特点。

产品主要特点： 传热快,发热均匀、工作稳定。
 温度不外泄、可节省电能，外罩用手触摸不烫手，工作安全。
 产品的功率高，采用陶瓷条穿丝方式功率比普通的要高0.5~1.5倍
 欧美耐高温发热丝，具有散热快，发热均匀，高温稳定等特点，可长时间在600 - 800 使用。
 产品寿命长，由于原材料在高温下老化比较慢因此产品寿命长。
 符合国家gb各项技术要求。功率偏差 + 5% - 10%。
 电气强度：经电压1500v/50hz正弦交流电压试验，经1min无击穿现象

| | |
|-------|--|
| 陶瓷加热器 | |
| 陶瓷加热圈 | |
| 陶瓷加热圈 | |

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |