

厂家直销各款PET电子散光片扩散膜 LED背光源扩散膜 台灯散光片

产品名称	厂家直销各款PET电子散光片扩散膜 LED背光源扩散膜 台灯散光片
公司名称	东莞市玺达电子材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	基材:PET 型号:XD924 耐温:120-150
公司地址	东莞塘厦莲湖宝源二路61号
联系电话	13580926821

产品详情

PET有以下的优点：

- 1.有良好的力学性能，冲击强度；
- 2.耐油、耐脂肪、耐烯酸、稀碱，耐大多数溶剂；
- 3.具有优良的耐高、低温性能，可在120 温度范围内长期使用，短期使用可耐150 高温，可耐-70 低温，且高、低温时对其机械性能影响很小；
- 4.气体和水蒸气渗透率低，既有优良的阻气、水、油及异味性能；
- 5.透明度高，可阻挡紫外线，光泽性好；
- 6.无毒、无味，卫生安全性好，可直接用于食品包装；
- 7.具有良好的电绝缘性能,耐光、耐磨,不霉不蛀；有较好的耐化学试剂性能,耐弱酸、弱碱;

注：本材料不适合用于高压绝缘

PET性能指标：以Dupont的R~ ITE FR—530为例，其性能指标如下拉伸强度

152MPa弯曲模量 (DAM)

10343MPa悬臂梁冲击强度(od) 85J / m比重

1 . 67热变形温度(1 . 8MPa) 224 熔点

254 氧指数33% UL阻燃性

V—0级热线点燃 330

S体积电阻率 10,r]ohm-cm介电强度

16 . 9Kv / mm介电常数

103Hz时3 . 8

10 Hz时3 . 7

主要用途：

电子电器、制造连接器、电视机配件、调谐器、开关、自动熔断器、继电器、仪表机械零件、点钞机零件、电熨斗、电磁灶烤炉的配件等