

搅拌式潜水吸沙泵 无堵塞大流量吸沙泵

产品名称	搅拌式潜水吸沙泵 无堵塞大流量吸沙泵
公司名称	济南鲲扬泵业有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	功率:3-132kw 流量:10-2200m/h 扬程:5-60m
公司地址	历城区将军路北首一号工程机械市场南楼2号-1室
联系电话	15165109919

产品详情

搅拌式潜水吸沙泵 无堵塞大流量吸沙泵具有水力效率高，耐磨性能好的特点，在输送含有固体颗粒的介质时性能稳定，适用于江河湖海抽沙，吹沙填海，河道疏浚，清淤固堤，抽沙选铁矿，抽尾矿，煤矿、电厂及矿山等企业输送含有固体颗粒的介质等。在黄河流域、上海、浙江、天津、唐山等地广泛用于抽沙船抽沙、装沙船及陆上接力对泥沙进行长距离输送。输送介质浓度可达50%，输送介质的颗粒粒径可达80毫米。

型号意义：

100ESQ100-28-15

100 – 泵排出口公称直径 (mm)

ESQ – 耐磨潜水泥浆泵

100 – 额定流量 (m³/h)

28 – 额定扬程 (m)

15 – 配用电机额定功率(Kw)

结构特点：

1、设备直接潜入水下工作，无噪音及振动，现场干净、整洁。

- 2、不受吸程限制，不存在气蚀现象，吸渣效率高，清淤更彻底。
- 3、泵由泵体、叶轮、护板、电机架、蜗壳、机封、轴承总成等部件组成，结构简单，不易损坏。
- 4、叶轮、搅拌叶轮等主要过流部件采用高耐磨材质制造，耐磨损、耐腐蚀、无堵塞、排渣浆能力强，能有效地通过较大的固体颗粒。
- 5、同时也可以在上加装电动搅拌器。
- 6、泵旋转方向从驱动端看，为顺时针方向旋转。

使用条件:

- 1.电源为50Hz、380V三相交流电源（60HZ需要定做）。
- 2.介质温度不得高于60℃，耐高温型不超过140℃，介质中不含易燃易爆性气体。
- 3.介质中固体颗粒的重量浓度：灰渣为45%，矿渣为60%。
- 4.机组潜水深度不大于60米，最小潜水深度必须淹没电机。
- 5.机组在介质中以立式工作为好，运行方式为连续运转。

搅拌式潜水吸沙泵 无堵塞大流量吸沙泵主要用途：

- 1.主要用于打桩、桩基工程及沉井、深井等，用于抽取泥沙、沙石、泥浆等介质。
- 2.江、河、湖、海等水域抽沙及沙场洗沙专用。
- 3.河道、湖泊、水库、水电站、港口等泥沙清淤。
- 4.工程施工排泥沙、泥浆、工程施工排水、桥墩施工时排水排泥沙。
- 5.市政管道、雨水泵站泥沙清理
- 6.工厂清沉沙池、矿井清水仓泥沙、疏浚河道、海边采沙、清理水库沉沙、淘井。
- 7.清除钢渣、清除废矿渣、热电厂清除粉煤灰、排尾矿砂、洗煤、选矿、淘金等。

搅拌式潜水吸沙泵 无堵塞大流量吸沙泵配套设备：

- 1.耐磨胶管接头：用于潜水抽沙泵和出沙胶管的连接。
- 2.耐磨胶管：材质为尼龙帘布，可以弯曲，通过胶管接头和泵连接，用于输送抽取的介质。
- 3.控制柜：负责潜水抽沙泵的启动，停止和相关的保护。
- 4.浮体：潜水抽沙泵作业时需要吊式安装，如果没有其他设备起吊，需要配套一个小浮体，通过上边的电动葫芦起吊，同时控制上下它的上下升降。

质量与售后

一、质量技术标准：按国标CJ/T3038-1995标准制造，质保体系按ISO9001执行。

二、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：质量实行三包。

三、在质保期内；在输送介质符合泵的过流部件要求，并能遵守使用说明书的条件下，产品因制造不良损坏或不能正常工作时，本厂免费更换或维修，易损件不在此期限。

四、易损件高耐磨合金钢材质制造

五、本厂确保低价长期为客户提供配件。

六、针对合作单位，本厂完全对客户售后进行服务。

优质专业生产耐磨砂泵厂家。质保一年，不满意直接退货。最新耐磨砂泵型号在线咨询，我们有实力,才有好价格!耐磨砂泵价格,比一比,选一选!不止给你价格的选择!

公司名称：济南鲲扬泵业有限公司

24小时咨询热线：15165109919（微信同号） 固话：0531-58057148 QQ：1784179418

友情提示：请广大客户认准厂家，切莫上当受骗造成不必要的经济损失。