

山西D40暖风机噪声低效率高库存足

产品名称	山西D40暖风机噪声低效率高库存足
公司名称	泰安扬光机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:D40暖风机 名称:D60电暖风机 产地:山东
公司地址	泰安市泰山区龙潭路新华城南郡37#1201（注册地址）
联系电话	15376222426

产品详情

山西D40暖风机噪声低效率高库存足

D40暖风机，D40电暖风机厂家，D60电暖风机价格，D80电暖风机，D40电暖风机，26kw电暖风机

我赞美目前的祖国，更要三倍地赞美它的将来！

暖风机主要由热交换器、轴流风机、箱体和百叶窗组成。热交换器根据通入热媒的不同可以采用多种形式的换热排管。轴流风机配用低噪音、高效率叶片、风量大、风速均匀稳定。能迅速冷却和加热室内空气或室外新风，增强空气循环。

D型电暖风机不适用于：有腐蚀气体；蒸汽弥漫。灰尘较大；遇到高温能碳化的物质，导电粉尘。有能破坏电器绝缘的气体或颗粒粉尘等场所。

D40电暖风机是由轴流风机电加热器、百叶窗、外壳体组成。外壳体内外进行全面的防腐处理，并表面喷塑；金属外壳防火性能高。风机采用国内先进的低耗能、耐高温、低噪音、油浸电机；电加热器采用PTC材料，该加热元件特点是：升温快、耗电低、寿命长、热效率高、安全可靠节能环保。由于PTC元件的自身电阻温度特性，使加热最高温升自动控在200 以左右，保证加热器表面无发红现象，避免事故隐患。加热器采用380V星型接法（有零线）。

D型电暖风机技术性能及外型尺寸

型号 配套风机 配套电加热器 出风

温度 外形尺寸 噪音 dB (A) 风量 m3/h 电压 V 功率KW 电压 V A L

D

D20 2000 380 13 380 35 500 550 300 50

D40 4000 380 26 380 35 700 650 500 50

D60 6000 380 39 380 35 800 650 600 55

D80 8000 380 52 380 35 1000 650 800 55

D40电暖风机具备着效率高，噪声低，静压高，结构简单，外形美观，安装维修方便等特点，电机外置使电机对排气介质不再敏感，延长使用寿命，为电机内置，结构紧凑，工作噪音更低。热媒沿散热器管束并联流动，热量经管壁传至外绕着的大里翅片，再放散出去，流经加热器的空气，由此获得热量。本暖风机是由轴流风机、散热器、百叶窗、电机支架等组成。电机用螺栓紧固在支架上。其叶轮旋转方向，在空气进口端看，应为顺时针方向旋转。所配装的散热器是SRUB型的。它是以在无缝钢管上缠绕翅片作主要传热元件，其传热性能好，热效率高，防腐性亦强。此外，该暖风机还具有结构简单，安装和使用方便，工作可靠，噪音小等特点。1暖风机安装在建筑的墙、柱、楼板横梁上，必要时须作预埋件（支架）处理。其具体安装形式尺寸请参考安装简图，安装面板尺寸见表一。2打装箱时，应注意勿使工具碰损机壳及表面漆膜。3安装前应首先检查产品的完好性。