

鲲扬泥浆泵厂家 高效高浓度潜水泥浆泵

产品名称	鲲扬泥浆泵厂家 高效高浓度潜水泥浆泵
公司名称	济南鲲扬泵业有限公司
价格	450.00/台
规格参数	功率:3-132kw 流量:10-2200m/h 扬程:5-60m
公司地址	历城区将军路北首一号工程机械市场南楼2号-1室
联系电话	15165109919

产品详情

鲲扬泥浆泵厂家 高效高浓度潜水泥浆泵允许输送的浆体的重量浓度：灰（渣）浆和煤浆45%；矿浆、泥浆、淤泥、淤沙、污泥、矿砂、海沙等60%。

技术参数：

扬程：5-60m 流量：10-2200m³/h

功率：3KW-132KW 转速：1440r/min、980r/min

口径：50mm-300mm 温度：-15 - +140

颗粒：50mm以内 材质：高耐磨合金钢(Cr26合金钢)

鲲扬泥浆泵厂家 高效高浓度潜水泥浆泵应用范围：

- 1、江、河、湖、海、水库抽沙。
- 2、河道、湖泊、水库、港口清淤抽泥沙。
- 3、抽沙选矿、抽沙选铁、抽沙淘金、抽沙选稀土等。
- 4、污水处理厂沉淀池清理。
- 5、市政管道、雨水泵站、水电站泥沙清理。

- 6、工程施工（桥梁建设沉井等）排泥沙、泥浆。
- 7、钢铁厂高炉水渣、炉渣、抽氧化铁皮输送。
- 8、选矿厂尾矿、矿渣、矿浆输送。
- 9、煤矿煤渣、煤泥、煤浆清理。
- 10、电厂粉煤灰、煤泥、煤浆输送。
- 11、吸取各种金刚沙、石英砂、钢渣固体颗粒。
- 12、瓷砖厂抽粉末。
- 13、沿海地区吹填造地。
- 14、含有各种杂质的浆体物料输送。
- 15、输送其他含较大固体颗粒的介质。

优质专业生产耐磨砂泵厂家。质保一年，不满意直接退货。最新耐磨砂泵型号在线咨询，我们有实力，才有好价格！耐磨砂泵价格，比一比，选一选！不止给你价格的选择！

公司名称：济南鲲扬泵业有限公司

24小时咨询热线：15165109919（微信同号） 固话：0531-58057148 QQ：1784179418

友情提示：请广大客户认准厂家，切莫上当受骗造成不必要的经济损失。

使用条件：

- 1.电源为50Hz、380V三相交流电源（60HZ需要定做）。
- 2.介质温度不得高于60℃，耐高温型不超过140℃，介质中不含易燃易爆性气体。
- 3.介质中固体颗粒的重量浓度：灰渣为45%，矿渣为60%。
- 4.机组潜水深度不大于60米，最小潜水深度必须淹没电机。
- 5.机组在介质中以立式工作为好，运行方式为连续运转。

性能特点：

- 1.整体设备简单，同时也可以配备辅助搅拌装置或喷射装置，操作简便，机组总投资降低。
- 2.叶轮和搅拌叶轮等过流部件采用高硬度的高铬铸钢制造，耐磨、耐腐、抽沙能力强。
- 3.流道宽敞，抗堵塞性能好，能通过较大固体渣浆矿渣颗粒。
- 4.泵的密封采用硬质合金机械密封能有效地防止高压水和杂质进入电机内腔。

5.电机潜入水下，不受吸程限制，吸砂率高，清淤更彻底。

鲲扬泥浆泵厂家 高效高浓度潜水泥浆泵使用须知：

- 1.启动前应该仔细检查电泵在运输、存放、安装过程中有无变形或损坏，紧固件就否松动或者脱落；
- 2.检查电缆有无破损、断裂等现象，如有损伤，需要更换以免漏电；
- 3.检查电源装置是否安全可靠，额定电压与铭牌必须相符；
- 4.用兆欧表检查电机定子绕组冷态对地绝缘电阻值不得小于50M；
- 5.严禁用泵的电缆作为安装和起吊绳用，以免发生危险；
- 6.泵的旋转方向从进水口看为逆时针转动，如果反转，须将电缆线中的任意两根线对调一下接线位置，水泵即可正转；
- 7.水泵应该垂直潜入水中，不允许横放，不能陷入污泥中，水泵移动时，必须切断电源；

质量与售后:

- 1.质量三包，易损件除外。
- 2.本厂确保终生为客户低价提供配件。
- 3.针对合作单位或个人，完全对客户售后问题进行服务。
- 4.质保一年/木箱包装，有现货，也可订做，详情来电咨询。