

一体化三阀组 汇金 SF2B

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 一体化三阀组 汇金 SF2B |
| 公司名称 | 扬中市汇金电仪设备有限公司 |
| 价格 | 220.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:汇金 型号:SF2B 尺寸:14 |
| 公司地址 | 扬中市油坊镇长旺街 |
| 联系电话 | 0511-88521906 13805295135 |

产品详情

| | | | |
|----|--------|----|------|
| 品牌 | 汇金 | 型号 | SF2B |
| 尺寸 | 14 | 材质 | 不锈钢 |
| 用途 | 变送器控制用 | | |

概述一体化三阀组，是差压式变送器的组合件。通过阀组与各种类型的差压送器结为一体，使差压变送器的连接简化而牢固，并减少泄漏点。二、特点.结构简单，牢固，使用方便.采用三阀组可减少连接过程泄漏.利用三阀组，可在线校验差压变送器的零点与修正，操作非常方便.阀组内的合金球，增加了密封强度并减少了密封中的磨损，确保了长期使用的无泄漏.材质采用不锈钢制成，耐腐蚀性能强三、结构原理三阀组是由二个截止阀及一个平衡组成。在管道由初始状态加入介质时，传感器两侧压力会突然变化，压差增大，为避免，应先打开平衡阀，再逐渐打开截止阀。当传感器两侧压力均匀时，再关闭平衡阀，传感器开始正常工作。关闭顺序与上述情况相反。差压变送器零点在线校验操作程序：先打开平衡阀，关闭二个截止阀，即可对变送器进行零点校验。三阀组可配接：1151、3051、eja、st3000等系列差压变送器在如下情况，均可选用三阀组：.为减少过程泄漏点.不允许中断工艺过程.方便变送器检修或更换。