

昆山环氧地坪，昆山环氧地坪施工

产品名称	昆山环氧地坪，昆山环氧地坪施工
公司名称	上海迈强实业有限公司
价格	10.00/平方
规格参数	锦锐地坪:强抗压 JR-800:高固含 上海:强耐磨
公司地址	上海市青浦区盈港东路8300弄6-7号1幢3层Z区368室（注册地址）
联系电话	17521186644

产品详情

昆山环氧地坪，昆山环氧地坪施工，锦锐地坪是一家致力于环氧地坪漆，环氧树脂地坪，环氧树脂地坪漆涂料，环氧树脂地板，工业地坪，工业地板，环氧树脂地板漆涂料，地坪漆，地板漆，环氧树脂耐磨地坪，环氧树脂防尘地坪，防静电地板，环氧树脂防静电地坪漆涂装施工为主业的专业公司，向全国市场提供统一的技术规范与服务标准，为客户提供贴心周到的服务。

一、简介：

环氧地坪也可称为环氧地面，是用环氧树脂为主材、固化剂、稀释剂、溶剂、分散剂、消泡剂及某些填料等混合加工而成的环氧地坪漆，结合特定地坪施工工艺，现场地面装饰施工而成的一类地坪；环氧地坪细分有环氧平涂地坪，环氧砂浆地坪，环氧树脂地坪，环氧自流平地坪，环氧防静电地坪，环氧防腐地坪，环氧防滑地坪，环氧彩砂水磨石地坪等等。

二、性能特点：

- 1、覆盖力强,耐磨性能较好，防尘、防霉、防潮、耐酸碱。
- 2、附着力强，柔韧性好、便于清洁保养和维护。
- 3、薄涂型，无接缝、外观亮丽、多种颜色、具有较好的装饰性和实用性。
- 4、施工简便，经济型地坪。厚度约0.3~0.5mm，使用年限3-5年。

三、施工程序：

- 1、打磨地面并清洗干净。

- 2、底涂:底漆辊刷1-2遍。
- 3、批刮腻子:中涂料调1-2倍石英粉平抹刮。
- 4、面层:面涂料辊刷2遍。
- 5、地坪厚度:0.3-0.5mm。

四、施工注意事项：

- 1、基层一定要处理干净。
- 2、一楼地面要先做好水汽测试，如条件允许，在浇注混凝土前先做防水层。
- 3、湿度在90%以上时要先做试验才能施工。

昆山环氧地坪，昆山环氧地坪施工，锦锐地坪公司注册资本1080万元。公司具有环氧地坪工程施工二级资质，是集各种环氧地坪漆施工、环氧地坪材料、环氧地坪施工机械为一体的专业化公司。锦锐所生产的环氧地坪产品已通过质量监督检验站的检验，符合国家标准，已通过ISO9001-2008质量体系认证，并被中国建筑材料市场协会确认质量供货合格放心，“绿色环保建材产品”。