钢丝编织橡胶护套矿用电缆连接器4孔电液支架系统连接器

产品名称	钢丝编织橡胶护套矿用电缆连接器4孔电液支架 系统连接器
公司名称	科迎法先快技术(上海)有限公司
价格	.00/个
规格参数	防水:IP67
公司地址	上海市松江区九亭镇涞寅路1881号5幢二层
联系电话	15026537298

产品详情

KYF-DY系列钢丝编织橡胶护套连接器,符合GB3836.4-2000《爆炸性气体环境用电器设备》DI一部分本质安全型、MT818.14-1999《煤矿用阻燃电缆》第3单元煤矿用阻燃通讯电缆的规定。矿用电缆连接器

KYF-DY系列钢丝编织橡胶护套连接器适用于煤矿井下、地面的环境,用来连接传输本安信号及采煤工作面机电设备之间专用的软连接装置,具有爆炸性气体的混合物场所使用,该产品过程连接件采用镀金处理具有稳定性好、机械冲击能力强、体积小、重量轻、连接方便、安全可靠等特点。概述:

矿用电缆连接器,是电气开关移动变电站等设备中ZUI常用的一款连接产品,连接器由插头部件和插座部件两个主体部件组成。每一部分又包括电缆引入系统和接线座及绝缘子,插座部件安装在机台或其他需要交流电压为10KV、电流至500A及以下的设备上,由插头部件与电缆安装后,通过三根连接导电杆插入插座,将馈电输入需提供电源的设备上。另外用两个插头部件相连接起电缆间连接耦合作用,插头部件与电缆安装后,必须用专用环氧树脂冷浇注剂填料灌满插头内腔空间,待固化后方可使用。连接器电缆引入装置备有螺旋式与压条式两种,以备选用。适用于有甲烷及煤尘气体混合物的煤矿井下,连接至电压10KV电力电缆线路中起连接作用的设备。应用于引用设备,电气,开关和移动变电站等。

适用范围:

KYF-DY-J2K2ZT电缆连接器适用于煤矿井下及周围有煤尘、甲烷等性混合气体的环境中,可与引进高压设备开关箱、变压器、负荷开关及常大功率开关、移变高压终端连接配套使用。在交流电压10KV、频率50Hz线路中,作为高压组合开关、负荷开关、变压器或电源输入、输出,也可作电缆与电缆间连接耦合装置。结构特征:

连接器分别由插头部件和插座部件两个主体部件组成。插座部件安装在机台或其他需要交流电压为10KV、电流至500A及以下的设备上,由插头部件与电缆安装后,通过三根连接导电杆插入插座,将馈电输入

需提供电源的设备上。另外用两个插头部件相连接起电缆间连接耦合作用,插头部件与电缆安装后,必须用专用环氧树脂冷浇注剂填料灌满插头内腔空间,待固化后方可使用。连接器电缆引入装置备有螺旋式与压条式两种,以备选用。产品优点:

连接器具有绝缘性能高、插接快捷、操作方便、灵活可靠等特点,是目前过内先进的矿用电缆连接器,适用于易燃、易爆、工作环境差的工作场所。

连接器外壳采用锡青铜铸造,具有较强的防锈和耐腐蚀性能。连接器绝缘件采用高性能、优良、 稳定可靠的绝缘材料压制而成。