

# 江苏影像测量仪 苏州二次元影像仪无锡

产品名称	江苏影像测量仪 苏州二次元影像仪无锡
公司名称	无锡佑创测量仪器有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	无锡市滨湖区太湖街道周新苑280
联系电话	0510-81832627 18605101309

## 产品详情

### 二次元影像测量仪

二次元影像测量仪又称二次元检测仪，适用于以二次元测量为目的的一切应用领域，在机械、电子、仪表、塑胶等行业被广泛使用。

二次元影像测量仪特点：二次元影像测量仪具有多种数据处理、显示、输入、输出功能，特别是工件摆正功能非常实用；二次元仪器备有RS-232接口，与电脑连接后，二次元采用QuickMeasuring测量软件测绘图形进行处理及输出。

应用领域：

机械加工及生产

电子产品生产

精密仪表制造

塑胶加工生产

数码产品生产

军工,航空等一切精密检测

技术参数

二次元--型号	2010	2515	3020	4030
金属台面尺寸(mm)	404 × 228	450 × 280	510 × 290	606 × 466
玻璃台面尺寸(mm)	260 × 160	306 × 196	360 × 260	450 × 350
运动行程(mm)	200 × 100	250 × 150	300 × 200	400 × 300

外形尺寸(mm)	600 × 550 × 920	690 × 550 × 1020	780 × 670 × 1060	945 × 646 × 1096
Z轴升降行程	200mm			
工作距离	92mm			
XYZ数显解析度	0.0005mm			
X、Y坐标示值误差	(3+L/200) μ m			
二次元影像系统	二次元摄像机：彩色1/3" CCD 二次元变焦物镜倍率：0.7~4.5X 二次元视频总倍率：30X~230X 二次元物方视场：7~1.1mm 表面光源与透射光源均使用LED，亮度可调			
二次元电源	AC180~260V 50Hz			
二次元测量功能	二次元标配自动测量软件，可自动寻边、去毛刺，可测贴、线、圆、圆心距、摆正等			
放置台负载/尺寸	1、2010/2515/3020放置台：负载 300Kg，尺寸（长宽高）：1120 × 730 × 780mm； 2、4030二次元放置台：负载 450Kg，尺寸（长宽高）：1250 × 900 × 780mm			

可提供 手动测量、自动测量