

40寸聚丙烯熔喷滤芯 40寸工业水处理PP棉滤芯 保安过滤器滤芯耗材

产品名称	40寸聚丙烯熔喷滤芯 40寸工业水处理PP棉滤芯 保安过滤器滤芯耗材
公司名称	河南新广汇水电设备有限公司
价格	40.00/个
规格参数	品牌:芳泉 型号:40寸 用途:水过滤
公司地址	河南省郑州市新郑市薛店镇S102省道南侧暖泉路 东侧国际医疗产业园33#号楼1单元14层106
联系电话	18916078837

产品详情

保安过滤器滤芯是采用无味无毒的聚丙烯为原料，经过热熔、牵引、接收成形而制成的管状滤芯，耐压高，安装在保安（精密）过滤器内，是进入反渗透设备的最后一道保障，可有效滤除水中大于1微米/5微米的杂质，如：泥沙、铁锈、悬浮物、沉淀物、絮凝物等固体沉淀物，降低水的浑浊度。

保安过滤器滤芯的特点：

（1）过滤效率和过滤精度，滤芯孔径密度均匀，过滤效率达99%以上。（2）过滤阻力小，滤流量大、纳污量大、使用寿命长，滤芯不易阻塞，延长使用寿命。（3）自身洁净度高，对水质无污染，耐酸耐碱和有机溶剂，腐蚀。（4）强度大，过滤器进出口水压差超过0.4Mpa时滤芯不会变形，温度超过90 时，过滤效率不会降低。

（1）饮用水前置过滤处理;

（2）R.O渗透的前置过滤处理;

(3) 制药用无菌水、纯净水的前置过滤处理;

(4) 饮料、酿酒制造中的预过滤 ;

(5) 食用油制造中的预过滤 ;

(6) 各式浆液的过滤;

(7) 化工原料、有机溶剂的过滤;

(8) 强力胶、乳胶、普通胶水制造中的过滤;

(9) 机械用油、切削油等过滤 ;

(10) PCB药液的过滤 ;

(11) 电着涂装 (ED)、化学药液的过滤 ;

(12) 工业用水、电子、电镀药液的过滤;

(13) 泳池清洁水处理的预过滤;

(14) 显像用药液、墨水的过滤。

(1) 请根据过滤液体的精度及所含杂质选用滤芯，粘性液体可采用二级过滤，前级粗滤，降低阻力，延长滤芯使用寿命（一般为3-4倍）。

(2) 请正确安装滤芯，如发现过滤水污染，应仔细检查滤芯是否歪斜，两端是否严格对齐、压紧。

(3) 当压差达到0.2MPa时应清洗或更换滤芯。

长时间使用后滤芯就要更换，当我们要更换的滤芯长度不足的时候可以用增加橡胶垫的方法解决。在安放滤芯时也要注意把滤芯放正，在拧滤瓶的时候如果拧不动时不要硬拧,要拧开滤瓶把滤芯重新放正,以免损坏滤芯。滤芯安装完毕后一定要先冲洗，之后才能接入后面的系统中,一般冲洗时间要保证5分钟以上。另外滤芯更换时间没有具体的硬性指标，滤芯的使用时间会依水质而定,一般情况下为6-8个月,最好不要超过1年。

地址：郑州新郑市暖泉路与102省道交汇处东300米路南中德产业园33-6栋厂房

销售热线：18638758068 18916078837

联系人：董方静（女士）

邮箱：2317664958@qq.com

微信号：daherenjiajingshui