

建筑用墙体喷涂机厂家 建筑用墙体喷涂机 双勤机械喷涂机

产品名称	建筑用墙体喷涂机厂家 建筑用墙体喷涂机 双勤机械喷涂机
公司名称	邢台双勤机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县天口镇马家庄村
联系电话	18732961212

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：邢台双勤机械厂

双勤机械为您介绍砂浆喷涂机检查与维护

邢台双勤机械厂为您介绍

（一）喷浆作业中的检查与维护

- 1、电器设备检查各仪表、按钮、风压开关，各路球闸，电机温度是否正常
- 2、喷浆软管，喷头及风管，检查皆有密封和固定情况。风管和喷浆管不得有打结和破损迹象。
- 3、风路系统：检查接头密封，固定和风压，风量和工作情况等。

（二）所有螺栓，螺母，螺钉都要经常检查是否松动，建筑用墙体喷涂机哪里有，发现松动及时拧紧（尤其是电控箱各螺栓）

（三）作业以后的维护

- 1、注浆软管，风管，喷头清洗检查
- 2、设备的清洗和检查

- 3、空压机。切断电源、风源及关闭各阀门、检查各部位。
- 4、电气部分切断电源、检查各部位。
- 5、去掉增压钉子和转子，清洗后重新装配。
- 6、其他处理在运转过程中发现的问题，建筑用墙体喷涂机，清洗、保养等。

双勤机械为您介绍砂浆喷涂机施工安全问题

邢台双勤机械厂为您介绍

安全责任重于泰山。机喷设备属于中小型机械设备，但由于在泵送过程中需要一定的压力，仍然具有一定的危险性。尤其在高层施工时，特别需要注意施工人员安全性的问题。因此，在施工时需要将喷浆设备摆放在一个合理的位置，操作人员之间要配合默契，严禁用喷枪对准任何人，严防由于人为因素给人们造成的身体伤害或财产损失。砂浆的机械化施工砂浆行业发展的必然趋势。但是目前国内人们对机械化施工的认知程度还不够，大多数砂浆厂对机喷砂浆的性能和技术特点的了解还不是很清楚，而且市场上可以熟练操作机喷设备的技术工人也不多。因此，机械化施工的全面推广还需要政府的大力支持和业内人士的共同努力！

邢台双勤机械厂为您介绍

1.砂浆的喷涂厚度一次不宜超过8mm，当设计厚度超过8mm时，应分遍喷涂。第一遍喷涂完，要压实抹平并稍带毛面，待头遍砂浆初凝后再进行第二遍喷涂，喷涂厚度应略高于标筋。室内砂浆喷涂宜从门口一侧开始，另一侧退出；同一房间喷涂，当墙体材料不同时，应先从吸水性小的墙面开始喷涂，后喷涂吸水性大的墙面。不同房间之间转移喷涂设备时，应关闭喷涂气管。

2.室外墙面喷涂砂浆时，建筑用墙体喷涂机好用吗，应自上而下按照S形路线循环进行，底层砂浆喷涂应分段进行，每一喷涂施工段宽度为1.5m~2.0m，高度为1.2m~1.8m。面层砂浆喷涂时，应先按分格条进行分块，建筑用墙体喷涂机厂家，每块内的喷涂应一次完成。喷涂好的抹灰面达到初凝时，先用长刮尺紧贴标筋，上下左右刮平，把多余砂浆刮掉，方可搓揉压实，保证墙面的基本平整，当需要压光时，应待搓揉压实后，及时用铁抹子压实压光，砂浆喷涂及刮平过程中产生的落地灰应及时清理收集。

建筑用墙体喷涂机厂家-建筑用墙体喷涂机-双勤机械喷涂机由邢台双勤机械厂提供。行路致远，砥砺前行。邢台双勤机械厂（shuangqinjx.tz1288.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为机械加工较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!