

中央环保空调 环保空调 欧锺斯

产品名称	中央环保空调 环保空调 欧锺斯
公司名称	厦门欧锺斯节能机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市同安区新民镇禾山村上坑里95号厂
联系电话	18606920003

产品详情

环保空调安装技术要求：（顶出风、底出风安装技术要求）

- 8、 锌铁瓦棚上安装要有足够的强度，能承受环保空调主机的重量；
- 9、 屋顶或屋面开口尺寸应不大于风管尺寸20mm，否则做不好防水处理；
- 10、 在安装不同位置要留有足够的进风量及维修位；
- 11、 进墙或进窗子风管根据使用场所确定尺寸截面积，但不能小于0.45平方米；
- 12、 遥控器接收盒连接通信线从出风管引入室内，安装在易于接收遥控信号的位置，须在出风管上开出22mm的孔，固定在室内适当的位置。

厦门欧锺斯节能机电有限公司坚持“品质第1，客户第1”的信念，不断引进国内外先进技术，始终如一坚持以科技创新为导向，公司通过不断引进各类科技人才和生产技术，大力增加企业产品的开发力度，加强并规范企业内部管理和产品质量控制，环保空调，创建完善生产经营和售后服务体系。

使用节能环保空调的四大好处

现在很多地方都在使用节能环保空调，为什么人们会频繁选用环保空调，这里面的原因是什么呢？

高1效节能：负压通风降温是利用风机与水帘的配合，中央环保空调，通过自然水份蒸发这一物理过程，从而达到降温效果，耗电量只是传统空调的十分之一。

通风透气：在整个系统的相互配合下，负压风机利用大风量特点，迅速有效排出室内人员、机器产生的热气、废气、异味，避免了热气、废气长时间停留在室内对人体的刺激。整个室内空气最快可以在一分钟内更换一次，这是一般其它通风降温设备所无法达到的效果。

水冷空调应用介绍

降温原理是：水份蒸发时带走周围的热量，从而使空气的温度降低。

工作原理是：通过风机抽风，机内产生负压，空气穿过湿帘，同时水泵把水输送到湿帘上的布水管，水均匀地湿润整个湿帘的接触面，而且湿帘的特殊角度使水流向空气进风的一侧，吸收空气中大量的热量，使通过湿帘的空气降温，同时得到过滤使送出的风变得凉爽、湿润且清新。而未蒸发的水落回底盘，形成水路循环。底盘上设有水位感应器，当水位降落到设定水位时，自动打开进水阀补充水源，当水位达到预定高度，将自动关闭进水阀。

价格比较便宜，一般只占中央空调投资成本的50%，耗电量也有中央空调的12.5%。

中央环保空调-环保空调-欧锴斯(查看)由厦门欧锴斯节能机电有限公司提供。厦门欧锴斯节能机电有限公司(www.xmofs.com)位于厦门市同安区新民镇禾山村上坑里95号厂。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前欧锴斯在风机、排风设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。欧锴斯取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。欧锴斯全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。