

# 综合配线机柜批发

产品名称	综合配线机柜批发
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:PWD-01 材质:SMC、不锈钢、冷轧板 产地:宁波
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

## 产品详情

综合配线机柜批发宁波普纬达通信设备有限公司生产.....综合配线机柜批发 网络机柜由框架和盖板（门）组成，一般具有长方体的外形，落地放置。综合配线机柜批发 它为电子设备正常工作提供相适应的环境和安全防护。这是仅次于系统级的一级组装。综合配线机柜批发不具备封闭结构的机柜称为机架。

产品技术参数:

光纤配线部分:

工作温度：-5 ~+40

相对湿度： 85%（+30）

大气压力：70kpa~106kpa

标称工作波长：1310nm,1550nm

连接器损耗（包括插入、互换和重复）：<0.2dB

连接器回波损耗：FC/PC， 50 dB;FC/APC 60dB

机架高压防护接地装置与机架间绝缘电阻 1000M /500V ( DC )

机架高压防护接地装置与机架间耐压 3000V ( DC ) / 1 min不击穿、无飞弧。

为运营商带来多项价值：

- 1.大容量，高密度，减少机柜布放数量，节约机房空间，增加机房的利用率；
- 2.实时监控端口，可提高故障定位效率，减少人力成本；
- 3.智能施工确保路由信息准确，减少沉没端口，节约运维成本；
- 4.eID电子标识减少纸质标签带来的信息泄露隐患；
- 5.智能中间配线柜配合智能光纤配线架，可实现机房智能化和电子化，易于部署和维护。

材料采用优质钢板经电镀喷塑而成，外形美观，结构牢固。箱体适用于悬挂在墙上(明装、壁挂式)或嵌入墙内(暗埋、嵌入式)，或架空式、落地式，光缆可由下进入，方便灵活。箱体密闭好，需要时可加自然循风的箱顶，也可加箱底，箱体防护等级达GB4208中IP55级要求。箱内可集装主设备(光电收发器、交换机、ONU等)、光分路器、各类光纤、数字、数据、语音等硬件接线单元及风扇、温控器、空开、防雷器、交流220V电源插座板等(需要时可加光分路器1×2、1×4、1×8、1×32)，可实现宽带接入及光纤到户。箱体内塑料件均采用阻燃材料，接触件采用镀金或镀亮锡处理，提高产品可靠性。有完善接地系统