

喷淋塔废气净化设备

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 喷淋塔废气净化设备 |
| 公司名称 | 东莞市青蓝环保科技有限公司 |
| 价格 | 2900.00/台 |
| 规格参数 | 青蓝:6000风量 QLJD-6:760*670*695 东莞:220/1/50 |
| 公司地址 | 东莞市常平镇元江元村四队111号1楼1号 |
| 联系电话 | 0769 - 81185906 18128550193 |

产品详情

工作原理：废气净化喷淋塔主要的运作方式是不断酸雾废气由风管引入净化塔，经过填料层，废气与氢氧化钠吸收液进行气液两相充分接触吸收中和反应，酸雾废气经过净化后，再经除雾板脱水除雾后由风机排入大气。吸收液在塔底经水泵增压后在塔顶喷淋而下，最后回流至塔底循环使用。净化后的酸雾废气达到地方排放标准的排放要求，低于国家排放标准。

特点

- 1.除尘脱硫效率高，采用碱性洗涤水时，脱硫效率可达85%;
- 2.设备占地少，安装方便;
- 3.耗水、耗电指标较低;
- 4.耐腐蚀、不磨损，使用寿命长;
- 5.设备运行可靠，维护简单、方便。