

博瑞尼新风机生产厂家 广西博瑞尼新风机 慧照机电设备

产品名称	博瑞尼新风机生产厂家 广西博瑞尼新风机 慧照机电设备
公司名称	苏州慧照机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州园区星港街178号
联系电话	15995490160

产品详情

新风机的注意事项

- 新风机的基础要求水平、坚固，且基础高度 200mm。
- 新风机出口的管径只能变大、不能变小，博瑞尼新风机优点，最后出风口要安装防虫网，偏向上出风时须增加风雨帽。
- 新风机的钢支架必须固定在混凝土基础上，新风机其钢支架与基础之间必须增加橡胶减振垫。全部风机及电动机组件都安装在整块的钢支架上，钢地架安装在基础顶部的减振垫上，博瑞尼新风机厂家，减振垫最好用多孔型橡胶板。

新风机

新风机是一种有效的空气净化设备，能够使室内空气产生循环，一方面把室内污浊的空气排出室外，另一方面把室外新鲜的空气经过杀菌，消毒、过滤等措施后，再输入到室内，让房间里每时每刻都是新鲜干净的空气。

新风机运用新风对流专利技术，通过自主送风和引风，使室内空气实现对流，从而最大程度化的进行室内空气置换，博瑞尼新风机生产厂家，新风机内置多功能净化系统保证进入室内的空气洁净健康。新风机主要分为排风式新风机和送风式新风机两种类型，可以在绝大部分室内环境下安装，安装方便，使用舒适。新风机是家居生活的健康伴侣。

1935年，奥斯顿·淳以发明制造出了世界上第一台过滤空气污染的热交换设备，也称之为“新风机”。

新风机的注意事项

新风机与风管采用软管（柔性材料且不燃烧）连接，长度不宜小于200mm、管径与风机进出口尺寸相同。为保证软管在系统运、转过程中不出现扭曲变形，应安装的松紧适度。对于装在风机吸入端的帆布软管，可安装稍紧些，防止风机运转时被吸入，减少帆布软管的截面尺寸。

苏州慧照机电设备有限公司，广西博瑞尼新风机，主要经营节能产品包括空气能、水源热泵热水机组、螺杆式制冷机和代理博瑞尼新风机，安装空调等业务，欢迎来电咨询！

博瑞尼新风机生产厂家-广西博瑞尼新风机-慧照机电设备由苏州慧照机电设备有限公司提供。博瑞尼新风机生产厂家-广西博瑞尼新风机-慧照机电设备是苏州慧照机电设备有限公司（www.sz-hzjd.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：白军生。