

慈溪水库清淤塑料管道浮筒 内管径110毫米夹管子浮筒

产品名称	慈溪水库清淤塑料管道浮筒 内管径110毫米夹管子浮筒
公司名称	宁波天蔚环保科技有限公司
价格	228.00/套
规格参数	品牌:柏泰 型号:30*60 产地:宁波
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号 韵恒大厦13层13-1室
联系电话	18258765322

产品详情

慈溪水库清淤塑料管道浮筒 内管径110毫米夹管子浮筒

此产品采用进口质环保型聚乙烯（PE）为原理，滚塑一次性成型。产品具有整体不渗漏，强度高，冲击，压荷载大，酸碱，腐蚀，轻使用，安装简捷方便，经济实惠，污水理效果好，使用长等特点。

现在，许多城市护城河、湖泊的清淤也开始采用新工艺，即从水底直接抽吸淤泥浆，经管道实现长距离排送。挖泥船配管中有水上浮动管线、零号及上坡管线、水上架设管线、水底管线、陆上架设管线。这些挖泥配柏泰塑料浮体，外壳由韧性异的中密度聚乙烯制成，内充高强度聚氨酯泡沫塑料。结构合理，性能异。作为疏浚行业水上排泥管线的漂浮材料成为传统钢浮筒的替代产品。塑料抽沙浮筒以其质量轻、浮力大，冲击，酸碱等腐蚀，吸水度低，施工维修简单方便，并且能在-60度到80度之间长正常工作，所以被用于海洋、抽沙船，疏浚管道水上设备铺设。

浮体使用者在实际使用中，还对聚乙烯浮体作以下的检查，确保浮体的正常安全使用：

- 1、夹管浮体的浮力，一般要求大于管线自身重量的30%，管线在工作时，露出水面的高度为钢管高度的1/4左右。
- 2、浮体的整体重量：不低于定货参数的3-5%，因为浮体的重量和浮体的壳体重量相关，和浮体泡沫的比重和体积相关，重量太轻的浮体，塑壳的强度和泡沫的比重很难保证。

3、浮体塑料壳的塑化程度，塑化好的浮体内部，应表面平整光滑，无明显颗粒料。这时塑料外壳的拉性比较好。

4、托管浮子内充泡沫的密度；一般应为35公斤/立方米左右。略有弹性，不粘不脆为合格。只有同时保证以上产品标准的浮体才是真正的好聚乙烯浮体。