

华为R4850G6通信电源模块

产品名称	华为R4850G6通信电源模块
公司名称	山东格伦德电源科技有限公司
价格	360.00/台
规格参数	
公司地址	山东济南市历城区山大北路
联系电话	15315678277

产品详情

华为R4850G6通信电源

华为R4850G6华为R4850G6通信电源模块R4850G6

华为R4850G6 “ 华为R4850G6室内通信电源模块R4850G6 POWER SUPPLY UNIT R4850G6

电源额定值: POWER RATING

INPUT: 200-240V: 50/60 HZ: 17A OUTPUT: 53.5V: 56.1A

input:100-120v:50/60Hz:17 A OUTPUT;53.5V,25.2A

华为全新原包R4850G6电源模块

类型模块电源

输入电压48V

输出功率60W

调制方式脉冲调频调宽式

晶体管连接方式半桥式

华为R4850G6通信电源整流模块,标称输出电压-48V标称输出电流50A,大输出功率3000WN。R4850G6整流模块设计高度不到IU

支持在线热插拔设计,安装操作简单。适用于华为ETP48200-C5A1、ETP48200-C5A3、ETP48200-C5A8、ET

P48200-C5B6

ETP48200-C5B7、ETP48200-C5B8、ETP48200-C7A1等嵌入式通信电源系统中。

华为R4850G6特点

效率大于94%

输入电压范围宽至85~300VAC

工作温度范围-40 ° ~+75 C

总谐波失真(THD) 5%

支持在线热插拔功

全数字化控制

认证:CE功能:AC/DC

输出类型:多路输出输出功率:>500V

输入电压:220V稳压形式:调竟式开关稳压电源

电源启动方式:自激式开关电源连接方式:串联式开关电源

供电系统:一级配电设备型号:通信电源模块R4850G6

规格:48V50A商标:高效模块

包装:原厂包装

华为R4850G6室内通信电源模块R4850G6高清大图

【产品参数】

输入电压::220V

输出电压::48V

cursor:

pointer;">电源包括ETP4830、ETP4890,ETP48200B58C5(5U高)和ETP48200A6&B6(6U高)等一系列嵌入式

品,它们满足从30A到20A的直流宽范围输出,是应用场景非常广泛的直流电源系统。各功能单元采用标准化尺寸设计,电源高度从1、2U、5到

高不等,结构小巧,易安装,支持标准19英寸机架或嵌 式机柜等多种安装方式。系统可适应宽范围交流输,具备智能化蓄电池管理、远程环境

1ine; cursor: pointer;")监控等功能

是一款应用场景非常广泛的嵌入式直流电源系统,实现220单相/110w双火线交流输入转换为稳定的48V 直流输出;可配置48V/15A标效和高效

整流模块,大输出电流为30A。各功能单元采用标准化尺寸设计,高度仅1U,支持标准1英寸机架或嵌入式机柜安装等多种安装方式。系统具备智能电

池管理、远程监控等功能

特点

85~300C超宽交流电压输入范[

支持热插拔技术,安装维护便利

电源结构紧凑,节省空间,节省安装成本

效整流模块效率96%人上,节能减排

的模块休眠功能,进一步提高系统效

智能化蓄电池管理和电池保护,延长电池使用寿命

持环境监控,可通过干接点、串口或网络接口实现远程管理

尺寸:442mm

442mm(深) × 43.6mm(1U,高)

散热方式:自然散热

安装方式:19英寸机架或者嵌入式机柜安装

维护方式:前操作,前维护,支持模块级更换

防护等级:IP20

防雷:5kA/10kV

输出电压:48V

额定值

大功率:2kVA(2 × 1000w)

本公司专业致力于华为、艾默生、中兴电源柜的研究,为客户提供全程一站式服务,我公司可以根据客户的具体特点和需求量身定做不同型号的通信电源柜,具体包括设计--选型--安装等跟踪指导,客户的需求就是我们的工作,做各类通信电源柜我们更专业。