

艾法斯/马可尼 2948B 2945B 2945A 无线电综合测试仪

产品名称	艾法斯/马可尼 2948B 2945B 2945A 无线电综合测试仪
公司名称	东莞市科之信电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦镇光华商贸大厦519室
联系电话	13647350166

产品详情

租赁，销售，艾法斯，马可尼，2948B，2945B，2945A，无线电综合测试仪

联系人：纪风林

联系人：张小姐 13560856670（微信同号）

业务QQ：2249308805 515889389-24小时在线待议!

公司网址：<http://www.kc5117.cn>

地址：东莞市塘厦镇光华商贸大厦519室

如果您正在考虑处理手中闲置的二手仪器，您可以与我们联系。长期回购测试仪器与相关设备，使您的资产得到良好的利用与回报。

2945A内部集成了二十余种测量仪表的功能,标准配置有全扫宽频谱分析仪。其内部数字存储示波器支持余辉选择功能,可用于捕捉不稳定的信号。内置扩展插槽,可升级测试模拟蜂窝及集群电话。2945A的重量轻于12公斤,功耗低于100W。无交流供电时,可采用电池或车载电源供电。

频率范围: 400KHz - 1.05GHz

输出幅度: N型接口 -141dBm 至 -21dBm

BNC接口 -115dBm至+5dBm(过量输出至+7dBm)

调制: 调频、调幅、调相

射频频谱分析仪:

频率范围: 100KHz至1GHz

扫宽: 10KHz至1GHz连续可调

分辨率带宽: 300Hz , 3KHz , 30KHz , 300KHz , 3MHz

灵敏度: 2uV

跟踪源频率偏移范围: 0 - 999MHz

功率计(宽带):

频率范围: 200KHz - 1.05GHz

功率测量范围: 5mW - 150W(N型接口)

数字存储示波器:

频率范围: DC 到50KHz , 直流耦合 ; 3Hz到50KHz , 交流耦合

余辉选择功能: 短余辉 , 长余辉 , 无限余辉

谐波和瞬态功率分析功能

自动谐波分析功能: 可达5次谐波

显示功率包络与时间的关系

NI-GPIB/LCR/WANL

????????????

租赁 , 销售 , 艾法斯 , 马可尼 , 2948B , 2945B , 2945A , 无线电综合测试仪

租赁 , 销售 , 艾法斯 , 马可尼 , 2948B , 2945B , 2945A , 无线电综合测试仪