

专业销售：高强度金属粘接剂、耐高温150度。

产品名称	专业销售：高强度金属粘接剂、耐高温150度。
公司名称	北京中盈阳光科技开发有限公司
价格	10.00/支
规格参数	型号:纳米金属修补剂 品牌:卓越
公司地址	北京市丰台区草桥乡6号北平房18号
联系电话	13511022238

产品详情

型号	纳米金属修补剂	粘合材料类型	玻璃、电子元件、塑料类、金属类、木材类、其他材质、陶瓷
品牌	卓越	剪切强度	0 (MPa)
有效物质	0 (%)	活性使用期	0 (min)
工作温度	0 ()	保质期	24 (个月)
执行标准	0	CAS	0

纳米金属修补粘合剂使用说明

成分：甲基丙烯酸乙二醇双酯，纳米高分子接枝共聚物组成。

本胶是在国内快固胶结合国内外先进技术而研制的新胶种，在耐温、耐冲击、耐剥离、耐老化上都比以前的301（改性丙烯酸酯，俗称ab胶）有较大提高、粘接速度快，粘接范围广、油污面可粘接，使用方便，贮存稳定，耐水，汽油、柴油、机油等化学介质，耐冲击、耐剥离。

一、一般二合一胶不能粘的难粘材料如：铜金银镀铬、雪花铁，铸铁、尼龙、涤纶聚甲醛等本胶全能粘接。

二、可高强度粘接铁、钢、铝、钛、不锈钢、abs、聚碳酸酯、有机玻璃、聚氨酯、聚苯乙烯、玻璃钢、碳素纤维增强材料、铁氧体、陶瓷、骨类、水泥、电木、木材、石材、同种或异种、快速粘接，也可油面粘接、

三、固化24小时切强45#钢/45#钢 300mg/cm²、铝合金/铝合金 280kg/cm²、黄铜/黄铜 186cm²、剪切冲击45#钢/45# 20kg-cm/cm²，聚氯乙烯、abs、有机玻璃等材料断、胶口不开。

四、环境温度15 ~ 27 两个月不同材质粘接件在不同介质中老化程度。

环境介质	材质	原始强度	老化后强度	强度保持
		kg/cm ²	kg/cm ²	率%
机油	45 # 钢/45 # 钢	300	291	97
汽油	铝/铝	280	274	98
柴油	45 # 钢/45 # 钢	300	285	95
自来水	45 # 钢/45 # 钢	300	279	93
尿	不锈钢/不锈钢	302	290	97
人工海水	不锈钢/不锈钢	302	293	97
10%naoh	不锈钢/不锈钢	302	278	92
98%硫酸	钛/钛	298	292	98

本胶在粘接操作中有轻微的甲基丙烯酸双脂的气味，一小时后无味，24小时100%固化成无毒无味的坚韧体，本胶绝对不含三苯、甲醛的有害物质

对于铜、金、银、珞、雪花铁、尼龙等难粘材料，均能牢固粘接修补。产品对于发动机，发电机定子线圈的绝缘，固定。压缩机、制冷机、电冰箱、电焊机等机电设备铜的粘接、密封、修补。汽车、拖拉机、水箱、邮箱、及缸体的修补。化工管道、储罐，变压器的应急堵漏修补等，各种标牌、工具、磨具、仪器仪表、电子装备中的粘接，修补。

使用方法：被粘接物件的表面不必严格处理，只需用砂纸打磨无须脱脂，两被粘面的间隙越小粘接效果越好，将三管胶按目测1：1：1等量挤出，迅速混合，立即均匀涂抹合拢研合到位，常温指压下5~10分钟固化定位，1~2小时达到使用强度。超强耐高温-60度-+100度

本品净重80克