

兴亮达白铁通风工程 白铁风管 白石白铁

产品名称	兴亮达白铁通风工程 白铁风管 白石白铁
公司名称	深圳市兴亮达通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东深圳龙岗区龙岗街道同乐社区乐园路103号
联系电话	13824369920

产品详情

深圳兴亮达白铁风管，白铁风管厂家，白铁工程，消防排烟风管工程

风管布置直接关系到通风、空调系统的总体布置，它与工艺、土建、电气、给排水等专业关系密切，应相互配合、协调一致。

1. 除尘系统的排风点不宜过多，以利各支管间阻力平衡。如排风点多，可用大断面集合管连接各支管。集合管内流速不宜超过3m/s，集合管下部设卸灰装置。

2. 除尘风管应尽可能垂直或倾斜敷设，倾斜敷设时与水平面夹角。如必需水平敷设或倾角小于30°时，应采取措施，如加大流速、设清扫口等。

地址:深圳市龙岗区龙岗街道同乐社区乐园路103号;兴亮达白铁通风除尘环保工程:黄晓亮

电话:壹叁捌贰肆叁陆玖玖贰零

7. 风管的布置

兴亮达白铁通风工程：承接加工烟管.烟罩.新风管 排风管 排烟管 烟罩 通风工程 白铁加工 深圳家居新风 新鲜空气 通风，有先进的风管加工生产线，工艺先进，技术精良，质量可靠。主要产品有镀锌板风管、不锈钢风管，白铁风管，过滤网等。材料：镀锌铁皮、不锈钢板直径：方圆管任意大小

耐温：（可根据客户要求加强材质）

工作压力：（可根据客户要求加强材质）

风速：视直径大小而定

用途：厂房、电子设备、酒店、冶金、制冷、环保通风工程之抽放烟雾、湿气、尘埃、高气体、通风换气等方面。

功能：集送风、耐温、耐酸碱、阻燃、耐磨、耐拉等功能。有良好的防火性能和良好的机械强度。

专业设计生产镀锌、不锈钢弯头、三通、异径管(偏心、同心)、翻边短节、法兰等系列管件。

地址:深圳市龙岗区龙岗街道同乐社区乐园路;兴亮达白铁通风除尘环保工程:黄晓亮

玖贰零

彩钢板消声复合风管的摩阻是大家最关心的一个问题，白铁风管定制，表面上感觉一定比镀锌铁皮大很多，其实不是这样，两者的比摩阻相当。为了更有了的说明这个问题，这用风管也做了同等口径的比摩阻的检测，白石白铁，具体如下：风管风速在6、8、10、12、14、16、18m/s的对应的摩阻如下：2.02、3.56、5.49/7.76/10.72/13.92/17.92 测试证明，彩板在120 烘箱中连续加热96小时，

防潮性能

易受潮、腐蚀生锈，在输送含湿量大的空调用空气时更为严重，

兴亮达白铁通风工程(图)-白铁风管-白石白铁由深圳市兴亮达通风设备有限公司提供。深圳市兴亮达通风设备有限公司(www.baitied.com)是广东深圳,除尘设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在兴亮达白铁通风工程领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创兴亮达白铁通风工程更加美好的未来。