

# 烧结空心砖尺寸烧结砖厂家直销 霍邱县乐住陶瓷技术

产品名称	烧结空心砖尺寸烧结砖厂家直销 霍邱县乐住陶瓷技术
公司名称	霍邱县乐住陶瓷技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	霍邱县龙潭镇龙潭村
联系电话	18815641377

## 产品详情

### 烧结砖的性能指标

乐住陶瓷采用湿式高负压真空成型方法，生产过程低粉尘低噪音、无废水排放，产品设计与生产遵循节能减排、改善人居环境的宗旨。乐住陶瓷传承欧式古朴典雅，沉淀醇厚人文意蕴，烧结空心砖尺寸烧结砖厂家直销，有耐腐蚀、保温透气、吸音等优良特性。更具有美妙色泽变幻的表面特性，其铺装或稳重大气、或自然飘逸、或时尚摩登、或复古典雅，整体效果美轮美奂。

### 烧结砖的性能指标

**抗风化性能。**抗风化性能是普通粘土砖重要的耐久性指标之一，烧结空心砖尺寸烧结砖生产，对砖的抗风化性能要求应根据各地区的风化程度而定（风化程度的地区划分详见GB/T5101-1998）。砖的抗风化性能通常用抗冻性、吸水率及饱和系数三项指标划分。抗冻性是指经15次冻融循环后不产生裂纹、分层、掉皮、缺棱、掉角等冻坏现象；且重量损失率小于2%，强度损失率小于规定值。吸水率是指常温泡水24h的重量吸水率。饱和系数是指常温24h吸水率与5h煮沸吸水率之比。

严重风化区中的1、2、3、4、5等5个地区所用的普通粘土砖，烧结空心砖尺寸烧结砖，其抗冻性试验必须合格，其他地区可不作抗冻试验。

**石灰爆裂。**原料中若夹带石灰或内燃料（粉煤灰、炉渣）中带入CaO，在高温熔烧过程中生成过火石灰。过火石灰在砖体内吸水膨胀，导致砖体膨胀破坏，这种现象称为石灰爆裂。GB/T5101-1998规定，优等品不允许出现最大破坏尺寸大于2mm的爆裂区域；一等品不允许出现最大破坏尺寸大于10mm的爆裂区域；合格品中每组砖样2~15mm的爆裂区不得大于15处，其中10mm以上的区域不多于7处，且不得出现大于15mm的爆裂区。

### 烧结砖在建筑中有什么作用

乐住陶瓷采用湿式高负压真空成型方法，生产过程低粉尘低噪音、无废水排放，产品设计与生产遵循节能减排、改善人居环境的宗旨。乐住陶瓷传承欧式古朴典雅，沉淀醇厚人文意蕴，有耐腐蚀、保温透气、吸音等优良特性。更具有美妙色泽变幻的表面特性，其铺装或稳重大气、或自然飘逸、或时尚摩登、或复古典雅，整体效果美轮美奂。

## 烧结砖在建筑中有什么作用

由于烧结砖具有相当强的防腐蚀作用，所以在一些南方环境当中，如果遇到一些特殊环境下，比如下酸雨，烧结砖也能有很大的防腐蚀作用，相比之下，普通的吉祥物并不能够有这样的作用，所以由于烧结砖它的功能强大，而且越来越广泛的被使用，如今已经受到好多人关注，那么相信在以后的生活当中，无论是什么样的精彩，只要使用烧结砖的话，就能够很好的保持墙面的美观，不受风吹日晒的损害。

## 烧结砖 蒸压砖的区别是什么？

烧结砖是将粘土放置于炉窑中高温烧结而成的砖，是最传统的砖材料。

蒸压砖是指在蒸压釜等压力容器内用蒸汽养护提高制品早期强度生产工艺制成的砖。

六安乐住陶瓷制品有限公司位于霍邱县龙潭镇南楼村，龙潭地处北温带，是渔米之乡。山清水秀，人杰地灵，资源丰富，土地肥沃，岗湾交错，河道纵横，沟塘棋布，交通方便。盛产石灰石、花岗岩和优质陶瓷土。

烧结砖在砌体中主要承受压力，但由于砖的外形尺寸的偏差以及砂浆饱满程度的差异，会受到弯曲作用；烧结砖要具有一定的抗压强度、抗折强度；密度随所用原料和制造方法而定，一般为1600~1800kg/m<sup>3</sup>，烧结空心砖尺寸烧结砖厂家，通常取其平均值为1700kg/m<sup>3</sup>；普通烧结粘土砖既有一定的强度，又有一定的保温隔热性能，大量用做酒店装修的墙体材料等。

烧结砖中青砖比红砖的耐碱性和耐久性好，但耗费燃料较多，不能大批量生产；普通烧结粘土砖按照生产方法的不同又可分为手工砖和机制砖，机制砖组织均匀、强度大、砖型整齐、尺寸准确、质量较好，我国装修行业大量生产和使用的是机制红砖。

烧结空心砖尺寸烧结砖厂家直销-霍邱县乐住陶瓷技术由霍邱县乐住陶瓷技术有限公司提供。霍邱县乐住陶瓷技术有限公司（[www.wellrah.cn](http://www.wellrah.cn)）位于霍邱县龙潭镇龙潭村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前霍邱县乐住陶瓷技术有限公司在其它中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。霍邱县乐住陶瓷技术有限公司取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。霍邱县乐住陶瓷技术有限公司全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。