

# 深圳瑞尔利 LED车道指示器 隧道收费站车道通行信号灯 红叉绿箭指示灯

产品名称	深圳瑞尔利 LED车道指示器 隧道收费站车道通行信号灯 红叉绿箭指示灯
公司名称	瑞尔利科技（深圳）有限公司
价格	1280.00/套
规格参数	瑞尔利:600*600mm 瑞尔利:400*400mm 瑞尔利:300*300mm
公司地址	深圳市宝安区沙井街道沙三社区沙三路38号一层
联系电话	0755-21002396 18820280248

## 产品详情

瑞尔利科技（深圳）有限公司

车道指示器简介：

车道指示标志安装于高速公路隧道内或收费站，用于指示隧道车道或收费站车道的开放与关闭状态。有三种操作方式：本地直接操作、远程PLC直接操作、通过RS458远程操作。通过RS485总线可控制最多16隧道车道指示标志，每个隧道车道指示标志的地址可通过设置拨码开关确定不用地址，以此实现每个隧道车道指示标志显示状态的远程控制。隧道车道指示标志具有智能显示状态反馈，用于远程PLC或其它设备检测显示状态，可以及时掌握每个隧道车道指示标志是否正常工作。

车道指示器性能指标：

产品尺寸300mm\*300mm; 400mm\*400mm; 600mm\*600mm

外壳材质钣金黑色机箱(防水、防尘、防锈蚀)

显示图案双面显示红叉绿箭，横洞处带左转箭头

密封性 IP65

LED光源 进口台湾晶元芯片LED

LED波长 红色 $625 \pm 5$  nm, 绿色 $505 \pm 5$  nm,

单颗LED亮度红色5000 ~ 8000 mcd, 绿色10000~12000 mcd

LED正常使用寿命 100000小时

可视角度  $> 30^\circ$

工作电压AC 185V~265V, 50Hz  $\pm 3$ Hz

绝缘电阻 10M

介电强度耐压1450V

工作温度-30 ~ 75

工作湿度10% ~ 95%RH

控制方式本地直接操作、PLC远程直接操作或RS485远程操作

可视距离 800m

抗风压  $1.5\text{KN}/\text{m}^2$

安装方式顶部吊装，采用M16\*150mm可伸缩螺杆与安装支架连接。