

sr防渗保护盖片

产品名称	sr防渗保护盖片
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	13.00/米
规格参数	厂家:sr防渗保护盖片厂家 类型:sr防渗保护盖片价格 作用:止水材料
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

sr防渗保护盖片

sr防渗保护盖片特点：

sr防渗保护盖片就是我企业所生产制造的水坝防渗原材料的这种保护盖板，sr防渗保护盖片为复合型材料，通常薄厚为6mm，在其中4mm的硫化橡胶胶，sr防渗保护盖片是用氢化.橡胶经密炼，硫化橡胶而成的，促使氢化.橡胶防渗盖片有耐候、耐高温、耐腐蚀、耐水蒸气、色调可靠性、电气性能、充油溶性及常温流通性。可在120 下可长期性应用，在150-200 下可短暂性或间歇性应用。

高发泡聚乙烯泡沫板多数是闭孔结构，不吸湿，用它包装的商品，即使搁置室外，也不会受风雨侵蚀：泡沫塑料本身的缓冲性能不会减弱。通常用聚乙烯泡沫塑料作为包装内衬材较多。不同的商品，可以用不同形式，例如上下衬垫式、两侧衬垫式、四周衬垫式，外型相配式等。不同的商品，还应选用不同特性的聚乙烯泡沫塑料。

sr防渗保护盖片的安装：

SR塑性变形填料嵌填进行后马上开展三元乙丙防渗保护盖板的安装。安装前事先将50mm×50mm×6mm镀锌角钢按间隔40cm开洞。SR防渗盖片进行总宽为894mm，安装分下列两步开展：

1.与防渗盖片触碰的混泥土表层应细心整平，用2m的刻度尺查验，不平面度不超出5mm。如存有蜂窝状表面、起砂、凹痕缺点，宜用SR止水原材料地面找平。

2.慢慢进行SR盖片，撕下表层上的防粘保护纸，沿缝将SR盖片黏贴在SR原材料抹灰层上，用劲从盖片中南部向两侧赶尽气体，使盖片与的基面黏贴密实度。针对需钢筋搭接的位置，务必再用SR原材料做抹灰层，并且钢筋搭接长短要超过20cm，钢筋搭接位置先弄SR底胶，再开展钢筋搭接黏贴。

3.将按设计构思规定做好孔的角铁压在盖板两边，角铁应紧靠SR盖片下边的填料包边沿安装，确保SR盖

片与柔性填料密不可分，随后用手提式钻根据角铁上的孔立即在SR盖片和混凝土表层打孔，开洞深1不低于75mm，孔的尺寸与膨胀螺栓尺寸同样，直径为10mm，成桩后将混凝土烟尘整洁。

4.孔做好后马上将膨胀螺丝安装在孔内并拧紧，使角铁、SR盖片与混凝土紧密联系。

5.膨胀螺丝的扭紧分多次开展。再次与一回拧紧间隔时间为2天，.后一回拧紧应在加铺粘土或粉细砂铺盖及其下闸储水前开展。

可卸式止水带的固定

应在现场根据螺栓实际位置采用皮带冲打孔固定止水带,以其位置的准确性。在整个安装过程中,切不可使劲拉拽止水带。可卸式止水带与夹板间以及与预埋钢板间均应用石棉纸板或软金属片衬垫严密。

可卸式止水带效果分析

通过采取上述一系列措施,橡胶止水带水平偏移、垂直度、标高、变形缝轴线位移等均控制在允许偏差内,安装质量达到标准要求。半年的现场实际观察该大型池体未发现有地下水和外界水渗漏到建筑物内。

sr防渗保护盖片应用：

sr防渗保护盖片与GB柔性填料及混凝土面粘接好用：sr防渗保护盖片上复合型有GB柔性止水原材料，可与混凝土的基面黏合密封，匀称传送水工作压力，保持了非常好的防渗密封实际效果；