

秦皇岛景区移动厕所——秦皇岛环保厕所厂家

产品名称	秦皇岛景区移动厕所——秦皇岛环保厕所厂家
公司名称	河北沧晟市政道路设施有限公司
价格	8500.00/个
规格参数	规格:cs255 材质:雕花板 产地:沧州献县
公司地址	献县郭庄镇王尧京村
联系电话	0317-8888983 15128719110

产品详情

环保移动厕所建材及结构：

秦皇岛移动厕所 秦皇岛景区移动厕所 1主体：为了实现良好的厕所保温、隔热、隔音效果、整体结构强度，主房体使用氧化铝合金型材配合50mm厚彩钢复合聚苯夹心板制作，转角及墙板接口处专用铝合金结构型材安装。

2房体：50mm厚彩钢复合聚苯夹心板制作，墙体的内、外彩钢板铁皮厚度0.4mm，聚苯板容重15kg。外墙以金属雕花板、防腐木、铝塑板等进行装饰。

3结构：用100mm*100mm*3mm的国标钢管焊接厕所底梁，40mm*40mm*3mm方钢焊接室内结构梁，使用喷沙工艺对钢梁进行除锈加工，采用防锈防腐漆对所有钢材进行彻底除锈、防腐处理，厕所整体钢结构设计，满足吊装。

4门：主要采用50mm厚彩钢复合板制作造型门，表面以铝塑板等进行装饰。

5窗户：采用塑钢窗并安装4mm厚磨砂玻璃。

6室内地板：表面铺大理石地板或花纹铝板

环保移动厕所防冻保温：

厕所每个厕位均配有智能防冻系统，为设备正常运转提供自动加热，无需任何人为操作。供电电压：交流220V；加热设备：电暖气，功率1000W；控制温度范围：0 -4 ；每厕位加热面积1.5平方米；利用空气对流加热厕具空间内的空气，维持在0度以上，从而保证厕具空间内的管道箱体不会结冻，

这样设计的好处是温度分布均匀，避免了局部结冻，温升效果快。利用温度传感器检测厕具设备空间内温度信息，将信息传送到电脑控制器，当温度低于0℃时，电暖气启动，当温度高于4℃时，电暖气停止工作。智能防冻系统工作表现为间歇性，节电性良好。

厕所墙板采用50MM厚彩钢复合板，保温、隔热效果良好，也能为室内保温提供有力的支持。厕具设备空间封闭良好，热量散失少，并配备有智能防冻系统，厕所适用于环境温度在-40℃—50℃条件，厕所冬季正常使用-移动厕所生产厂家友情指出！

环保移动厕所防臭措施：

1、便器防臭措施

便器具备重力封堵、防臭功能。便器排污口直径125MM,安装有自闭式重力封堵装置，具有良好的防臭性能。便盆中的泡沫对粪便臭味也具有较强的封堵作用。

2、强制通风除臭描述

厕间在蹲便平台后方安装有强制通风换气扇，通过使厕间内的空气对流，增大厕间内换气量。不但夏季有通风降温的作用，由于厕间内换气量较大，而且有迅速排除厕间臭味的功能。