

德国E+H电磁流量计 10P

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 德国E+H电磁流量计 10P |
| 公司名称 | 南京拓辉仪表有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路18号-F280 (注册地址) |
| 联系电话 | 19825045559 |

产品详情

| |
|--------------------------------------|
| · Promag 10P : 适用于化工或过程应用中的流量测量 |
| · Promag 10H : 适用于卫生、食品、饮料或过程应用的流量测量 |
| · Promag 10WV : 适用于水和污水的流量测量 |
| 产品应用 |
| 可用于测量电导率 $50 \mu S/cm$ 的液体流量 : |
| Promag 10P : |
| 酸和碱 |
| 化工废水 |
| 油漆 |
| 污水 |
| 公称直径 : DN 25-300 |
| 最大流动温度 : PTFE 130 |
| 传感器按章长度符合DVGW及ISO |
| Promag 10H : |

饮料，例如：果汁，啤酒或葡萄酒

鲜奶制造

化学水处理（酸、碱、盐）

公称直径：DN 0-100

3A认证和EHEDG测试

Promag 10WV：

饮用水

废水

污水、污泥

公称直径：DN 25-600

最大流动温度：硬橡胶 80 ，聚亚安酯：PUR 60

产品性能

- 简单的测量电流输出用于显示流量，脉冲输出用于驱动外部累加器或作为状态输出
- 德国E+H Promag10能够确保所有基本功能的可靠性，安全性和测量值的稳定性
- 优化的过程控制精度为±0.5%
- PTFE衬里确保最大的抗腐蚀性而且耐温高达130
- 在绝大多数的困难条件下都可进行装配（例如：轴，震动或长期处于水下），传感器可不带传感器独立安装，且保护等级为IP68
- 功能化设计使得维护工作简单可行，HART、Fieldtool和FieldCheck对设备的核查提供支持，从而不需要移动传感器

资料下载：Promag 10P

资料下载：Promag 10H

资料下载：Promag 10WV