

HM215WU1-300京东方全新工业显示屏

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | HM215WU1-300京东方全新工业显示屏 |
| 公司名称 | 郑州恒信达科技有限公司 |
| 价格 | .00/片 |
| 规格参数 | 品牌:京东方 型号:HM215WU1-300 产地:中国 |
| 公司地址 | 郑州市金水区东风路3号 |
| 联系电话 | 18603836203 |

产品详情

郑州恒信达科技有限公司

HM215WU1-300京东方A规雾面液晶屏基本参数

京东方液晶模组HM215WU1-300 详情应用

面板品牌：京东方

面板型号：HM215WU1-300

面板尺寸：21.5英寸

面板类型：a-Si TFT-LCD，液晶模组

工作温度：0 ~ 50 °C

存储温度：-20 ~ 60 °C

京东方液晶模组HM215WU1-300 结构详情

像素数量：1920(RGB) × 1080，FHD

点间距：0.08275 × 0.24825 mm (H × V)

像素布局：RGB垂直条状

像素间距：0.24825 × 0.24825 mm (H × V)

显示区域：476.64 × 268.11 mm (H × V)

可视区域：479.8 × 271.3 mm (H × V)

外观尺寸：495.6 × 292.2 mm (H × V)

外观厚度：11.85/16.0 (Typ./Max.) mm

外观形状：平面矩形

风景肖像：风景模式

宽高比：16:9 (H:V)

重量：2.65Kgs (Max.)

表面处理：雾面 (Haze 25%)，Hard coating (3H)，抗反射处理

京东方液晶模组HM215WU1-300 光学详情

面板亮度：300 cd/m (Typ.)

对比度：1000:1 (Typ.) (透射)

可视角度：85/85/80/80 (Typ.)(CR 10)

光学模式：TN，常白显示，透射式

反应时间：1.5/3.5 (Typ.)(Tr/Td) (ms)

显示颜色：16.7M (6-bit + Hi-FRC)

亮度变动：1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points)

京东方液晶模组HM215WU1-300 电子详情

工作频率：60Hz

翻转扫描：No

功率消耗：27.5W (Typ)

京东方液晶模组HM215WU1-300 背光详情

灯管类型：CCFL

灯管寿命：50K(Min.) (Hours)

数量：4 pcs

灯管形状：直条

位置：侧入式光源(顶部和底部)

电压输入：800 ± 80V

电流输入：3.0/7.5/8.0mA (Min./Typ./Max.)

工作频率：40/80KHz (Min./Max.)

启动电压：1400/1700V (Max.)(Ta=+25/0)

功耗：24.0W (Typ.)

京东方液晶模组HM215WU1-300 信号详情

信号系统：LVDS (2 ch, 8-bit)

电压输入：5.0V (Typ.)

电流输入：0.7/1.2A (Typ./Max.)

功耗：3.5W (Typ.)

HM215WU1-300京东方显示屏是郑州恒信达科技有限公司推出的一款正装宽视角21.5寸工控屏，它具有CFL背光侧入式光源的液晶屏，背光寿命长达5万小时，采用LVDS信号接口，是16:9的宽屏显示器。

HM215WU1-300京东方液晶屏广色域颜色亮丽色彩饱和度好，是一款性价比非常不错的显示屏。

产品资讯：

工业液晶显示屏：<http://www.hxdtekf.com>

21.5寸雾面显示屏：<http://www.hxdtekf.com/product/3801.html>